

AUTOMATISCHE SPERRE

Die Messerarretierung rastet automatisch ein. Das Band zieht sich per Knopfdruck zurück.



Eine gut sichtbare Version unseres zweitbeliebtesten Bandtyps.

Unsere am schnellsten wachsende Spezialbandmaßserie mit automatischer Verriegelung. Der Benutzer muss keine Sperre betätigen, um die Klinge ausgefahren zu halten. Die Druckknopfentriegelung entriegelt die Klinge und lässt sie zurück in ihr Gehäuse fahren. Diese Bänder werden mit einem kompakten Gehäuse mit Gummigriff geliefert.

MERKMALE

- Nylonbeschichtete Stahlklinge
- Getreu Zero Hook
- Schwerlast-Endhaken
- Gürtelschnalle
- Leicht lesbare Graduierungen
- Stoßfänger-Kissen
- Verchromtes Gehäuse
- 3 Niethaken

BESONDERHEIT

Sperren
Gehäuse & Komponenten
KLINGE
Schlagfestigkeit

DEFINIERT

Automatisch, Knopfauflösung
Verchromtes ABS/hochsichtbares orangefarbenes ABS
Nylonbeschichteter Stahl
Gut sichtbarer Gummigriff

	MODELL	UPC (052837)	LÄNGE	EINHEITEN	NULL PT.	ANHANG	Klinge
	PG1825AL	027606	7,5 m/25 Fuß	ft, in, 1/8, 1/16 (1/32 erste 12")	1	bis zu 8	B1
	PG18M25AL	027866	7,5 m/25 Fuß	ft, in, 1/8, 1/16 & cm, mm	1	bis zu 8	B5
	PG10M25AL	027712	7,5 m/25 Fuß	ft, 1/10, 1/100 & cm, mm	1	bis zu 8	B6
	PG1825ALV	027804	7,5 m/25 Fuß	ft, in, 1/8, 1/16 (1/32 erste 12")	1	bis zu 8	B1