

Externe Stromversorgungseingabe

GNSS -Leistung

Netzwerkmodem

Horizontal: 3 mm 1 ppm RMS

Initialisierungszeit: <10 Sekunden

1 x UHF -Antennenanschluss



10mm 0,7 mm/° Neigung

Standard interne RX/TX: Standard:

Lagerung: -40 ° C bis 85 ° C



Eingebaute Batterie

Bluetooth

Zeit, zuerst zu reparieren



IMU -Update -Geschwindigkeit		Horizontal: 0,4 m rms	
GPS	Überblick	Glionass	Sbas
GLONASS	Datenformat	(TNC Female)	Codeunterschied
Galileo	L1 L2	W-lan	LTE (FDD):
Beidou	Verhindert Wasserdampf	Hafen	Die Umgebung wie die Sonne
			UHF -Radio
			B1 B2 B5 B8
			Luftfeuchtigkeit
			Galileo
			Datenspeicherung
			V4.2
			850/900/1800/1900 MHz
			Interferenz
			Horizontal: 8 mm 1 ppm RMS
			Vertikal: 5 mm 1 ppm rms
			Vertikal: 2,5 m rms
			Tnc

GNSS	Strom	Uhf	L1, L5 410 470 MHz B1, B2, B5, B8 Statisch: Bis zu 25 Stunden TT450 Frontplatte Horizontal: 1,5 m rms Nano SIM -Karte DC9V zu DC28V CMR Vertikal: 0,8 m rms NMEA 0183 DC-HSPA/HSPA/HSPA/UMTS: Autonom
SBAS	L1 L5	Standard 2,2 w	
GNSS			
200Hz NMEA 0183 Ausgang	CMR -Eingang/Ausgabe Schock 6.800mah, 7,4 V Initialization reliability: >99.9%		2,2 w Positionierungsgeschwindigkeit
ppk	Betriebszeit Intrusionsschutz	Hardware	Bis zu 1 m tief einweichen 6.800mAh 7,4 V
ppk	0,4 m rms Film	Nachbearbeitung	(-40 ° F bis 185 ° F) SIM -Kartentypen Stromverbrauch
ppk	1,5 m rms 2,5 m rms	V4.2	DC9V DC28V
PPP	1Hz 5Hz 10 Hz		Gewicht
Kanal	(-40 ° F bis 149 ° F) Hardware Kinesiologie (PPK)		1Hz, 5Hz, 10 Hz Spezifikation -Kompensiert Überblick
Imu	200Hz		100% 100% Dew 8 GB interner Speicher 410-470MHz
	0 60 °		BeiDou IP67 wasserdicht und staubdicht, 0-60 ° Genauigkeit von GNSS
Rtk -Karte	Rand/GPRS/GSM TT450, Satellit B2b-PPP	Neigungswinkel	Exposition und plötzlicher starker Regen
W-lan			Integriertes 4G -Modem. Echtzeit Quasi-Zenith-Satelliten
L1, L2, L5, L6*	GPS 1 x USB Typ-C-Port	Umfeld	0,73 kg (1,60 lb) Neigungssensor
	RTK Neigung	LTE (FDD):	

119 mm x 119 mm x 85 mm

L1 C/A, L2C, L2P (Y), L5

E-Bubble-Leveling

RTCM 2.x, RTCM 3.x,

Unsicherheit ist normalerweise

Kommunikation

E1, E5A, E5B, E6

Signalrekonzern: <1 Sekunde

Betrieb: -40 ° C bis 65 ° C



Wasserdicht und atmungsaktiv

Vertikal: 15 mm 1 ppm rms

Kinematik (RTK)

Kraft übertragen: 0,5 w bis 2 w