GA-72CD Magneter Ort

Metall und Magnetic Locator

Der GA-72CD-Locator erkennt Magnetfelder an Stahlobjekten. Es liefert ein Audio -Erkennungssignal, das an der SPitze der Spitze des Locators liegt, direkt über dem Ziel. Der GA-72CD hat die Möglichkeit, zu nutzen oder zu erreichen.

Es gibt nur zwei Kontrollen! Es ist für einen Einhandbetrieb ausgelegt, wobei sich die Ein-/Aus-Empfindlichkeit und die Volumensteuerung unter der Abdeckung befinden. Dies erleichtert den Zugang, den Schützen auf den Knopf und erhöht die Robustheit und Zuverlässigkeit des Gesamtknopfs.

Merkmale

Der robusteste

Es ist so konzipiert, dass es dem täglichen Gebrauch und einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen heftig standhält.

Audio- und visuelle Ausgabe

- 3-stelliges LCD-Display
- Wählen Sie zwei Audio -Modi aus: Peak- oder Nullantwort
- Batterie- und Empfindlichkeitsindikator
- Signalstärke und Polaritätsanzeige

Datenprotokollausgabe

Ein analoges Ausgangssignal für die Eingabe in den Datenlogger. Das Signal ändert sich proportional mit der Signalstärke und ermöglicht es Ihnen, das Profil des Objekts zum Training aufzuzeichnen

Vier Empfindlichkeitsstufen

Unsere Heliflux -Sensoren bieten eine hohe Empfindlichkeit, und Schonstedt -Produkte können Produkte bis zu 5,5 m/18 Tiefe erkennen.

Reagiert nicht auf Aluminium, Messing oder Kupfer

Beseitigen Sie die falsche Position

Heliflux® -Sensor

Schoenstetts proprietäre patentierte Heliflux -Magnetfeldsensoren bieten eine viel höhere Empfindlichkeit als die von den meisten Wettbewerbsprodukten verwendeten Standard -Ringkernsensoren die Form identifizieren.

Modulare Struktur. Hochleistungskomponenten

Unsere Design und Konstruktion von Magnetic Locator bieten eine ungewöhnliche Kombination aus hoher Leistung, Robustheit sowie einfacher Wartung und Reparatur, was zu einer geringeren Gesamtbesitzkosten führt.

Hartes Fall

Schutz vor Auswirkungen und Kratzern, wenn Sie nicht benutzt werden oder in einem Gerätewagen oder LKW aufbewahrt werden.

7 -jährige Garantie

Benutzer von Schonstedt-Produkten können zuversichtlich sein, dass die Gesamtbetriebskosten zum Zeitpunkt des Kaufs niedrig sind, da eine 7-jährige Garantie unterstützt wird. Einige Wettbewerber bieten mehr als zwei Vergütungen an, die meisten bieten jedoch nur ein Jahr lang.

P Leistungsparameter

Audioausgabe	**Wechseln Sie mit "a"** Das Signalvolumen nimmt ab, abhängig von der Gradientenmagnetfeldstärke **Wechseln Sie mit "B"** Das Signal erhöht oder verringert die Frequenz in Abhängigkeit von der Intensität des Gradientenfeldes.
Videoausgabe	Digitale Display- und Vergrößerungsbalkendiagramme zeigen Polarität (oder -) und relative Werte. Magnetfeldstärke.
Eingabemittel	Lieferung mit zwei 9 -V -Batterien
Akkulaufzeit	40 Stunden (zeitweise Gebrauch)
Batterieprüfung	4-Segment-LCD-BATT-Indikator
Ausgabe	Sie können Audio -Töne von ungefähr 40 Hz vom Lautsprecher hören. Die Tonfrequenz nimmt mit der Intensität des Gradientenmagnetfeldes zu oder nimmt ab.
Gewicht	Ca. 1,14 kg (2,5 lbs)
Betriebstemperatur	-13 ° bis 140 ° F (–25 ° bis 60 ° C)
Gesamtlänge	87,6 cm (34,5 Zoll)
Wasserdichte Länge	53,3 cm)
Nominalsensorabstand	14 Zoll (35,6 cm)
Konstruktion	Hochleistungsverluste alle Festkörper-, Polycarbonat- und ABS -Fall