

PJN-----80U GNSS Empfänger



:

Parameter	Erläuterung	
Strom Merkmale	Chipsatz	Metrik 8030-kt
	Frequenz	GPS L1, Gronus L1, BDS B1, Galileo E1, Sbas L1, Quasi-Zenith-Satelliten L1
	Erhalten Format	GPS, Gronus, BDS, Galileo, Sbas, Quasi-Zenith-Satelliten. StandardEinstellungen GPS, Gronus, SBAS, Quasi-Zenith-Satelliten.
Empfindlichkeit	Kanal	72 Suche Kanal
	Verfolgung	- 167dbm
	Wiedergegeben	- 160 dbm
	kalt Start	- 148dbm
	heiß start	- 156 dbm
Genauigkeit	Position Horizontal	m Cep 2d RMS SBAS gültig (Typisch vonfen (Himmel)
	Geschwindigkeit	0. 1m/Sek 95% (SA) aus)
	Timing	1 µs Synchronisiert In GPS Zeit
Erhalten Zeit	kalt start	26 Sekunden
	warm start	25 Sekunden
	heiß start	1 Sekunde
Daten Ausgabe	Unterstützung Rate	4800 BPS In 921600 BPS, Automatische Anpassung Baud rate
	Daten Ebene	USB Ebene
	Daten Protokoll	NMEA-0183
	NMEA Nachricht	RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GII
	aktualisieren rate	Von 1Hz 10Hz, Standard 1Hz
Derzeit in Betrieb Limit	Blitz	4m Blitz, Geschäft of Zusammensetzung Für immer
	Höhe	<50.000m
	Geschwindigkeit	<515m/Sek
Gewalt Verbrauch	Beschleunigung	<4g
	VCC	Gleichstrom Stromspannung 3,6 V-5,5 V, Normal: 5.0V
	die jetzige	erfassen 50 mA/5,0 V
Mechanisch Spezifikation	Größe	Φ56.7mm x 18 mm
	Gewicht	70g
	Stecker	USB 2.0 Mann Schnittstelle
	Kabel Länge	2m
	Repariert	Magnetisch unter
Umfeld	Wasser Beweis	IP67
	Betrieb Temperatur	~ 85 °C
	Lagerung Temperatur	~ 105 °C

Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind, können Sie sich gerne an uns wenden.