

XXF-B90 UAV aus hoChfEster Kohlefaser MICHt 4 Rotoren

Kann mit verschieDeNen Lasten Wie Wärmebildkamas und Zoomkamas ausgestattet werden



B Blatt I Einführung:

XXF-B90 ist ein QuadrocoPter-UAV-System der Industrieklasse, das von unserem Unternehmen unabhängig entwickelt und hergestellt wird. Es besteht aus einer vollständig aus Kohlefaser bestehenden Flugzeugzelle, einem bürstenlosen Hochgeschwindigkeitsmotor und hocheffizienten Kohlefaserblättern. Die Cradle-Head-Schnittstelle der neuen Generation kann mit verschiedenen Lasten wie Wärmebild- und Zoomkamas ausgestattet werden und professionell angepasste Dienste für verschiedene Branchen wie Energie, Energie für die öffentliche Sicherheit und Brandschutz bereitstellen.

Auch der Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge in Bereichen wie Luftbildfotografie, Detektion, Polizeieinsatz, Erkundung, Logistik, Vegetationsschutz und Katastrophenhilfe nimmt immer mehr zu, was auch bei der Auswahl der Flugzeugwerkstoffe von besonderer Bedeutung ist.



Produkt F Merkmale:

1. Einsatz einzigartiger Forschung und Entwicklung eines intelligenten Sternenflugkontrollsystems mit zwei Redundanzgraden | M, die Systemstabilität wird erheblich verbessert
2. Verwendet hocheffizienten bürstenlosen Motor mit Vollkohlefaserblättern, Hochspannungsbatterie, maximale Flugzeit bis zu 60 Minuten.
3. Integriertes HD-Videoübertragungssystem, Übertragungsentfernung erreicht mehr als 3 km
4. Es nutzt ein globales Satellitennavigationssystem, um Flugzeugen stabilere Positionierungs- und Navigationsmöglichkeiten zu bieten.
5. Der Körper wird in einem einteiligen Kohlefaser-Formverfahren hergestellt, um das geringste Gewicht, den größtmöglichen Komfort und diejenige zu erreichen, die Ihren ästhetischen Anforderungen am besten entspricht.

Produktparameter:

Flugzeugtyp	Quadrocopter
W Fersenbasis	920mm
A Höhe	500mm
P Acking-Messung	670×535×330mm
W acht	3,7 kg
D Dynamische Eigenschaften:	
M maximales Startgewicht	9kg
maximale Belastung	3kg
B Batteriekapazität	25.000 m Ah Lithiumbatterie
Maximale Akkulaufzeit ohne Last	48 Minuten
C Entastungsgeschwindigkeit	0~4 m/Sek
C rasende Geschwindigkeit	0~15m/Sek
Höhenbegrenzung	5000 Meter
C Kommunikationsentfernung	5 km
○ Orientierungssystem	GPS, RTK
E Umfeld	
Windwiderstand	10 m/s (Stufe 5)
W Betriebstemperatur	-20°C~60°C
Staubdicht/wasserdicht	IP54

anpassungsfähig M Nummer:



JYB-Z40



JYB-T2



JYB-ZT40



HTL-P0 Pro



YLJG



DHX-L50

Wenn Sie Interesse an diesem Produkt haben, können Sie uns gerne kontaktieren.