

PLV 系列
Series Laser
Plummet

高精度激光垂准仪

High Definition optisches System mit einem breiteren Sichtbereich 

Es verwendet ein optisches hochauflösendes System, um klarere Bilder zu erzielen.

Der ultra-Short-Betrachtungsabstand von 0,4 m bietet einen breiteren Messbereich

Innovative Gewichtstechnologie, horizontale und vertikale Spindel konzentrisch

Die innere Struktur und der optische Pfad wurden verbessert, wodurch die oberen und unteren Laserpunkte vollständig koaxial sind.

Fortgeschrittene Spindelsystemtechnologie für zuverlässige und stabile Tests

Kombination der fortschrittlichen Spindelverarbeitungstechnologie mit hoher Genauigkeit,

Stabilität und Aufprallfestigkeit

Humanisiertes Design von Potentiometerknöpfen

Es kombiniert einstellbare Helligkeit mit einem Doppel -Power -Switch -Design.

Treffen Sie die Gewohnheiten der Instrumentenbetreiber.

More Details



Optional accessories



Laser target



Stepless focusing
No jump/Teeth removal



Easily deal with
harsh environment



型号 Model		PLV-1A	PLV-1B
一测回垂直测量标准偏差 Standard deviation of up vertical view		1/45000	1/45000
向下对径观测极限误差 Infinity error of down viewing		1/2000	1/2000
长水准器角值 Precision of plate vial		20" /2mm	20" /2mm
望远镜 Telescope	放大倍率 Magnification	25 ×	25 ×
	视场角 view angle	1° 30′	1° 30′
	物镜有效孔径 objective effective aperture	36mm	36mm
	最短视距 Shortest viewing distance	0.4m	0.4m
激光上对点 Up laser point	发光功率 light power	5mw	5mw
	激光有效射程 Laser effective range	≥ 120m(白天 day) ≥ 250m(夜间 night)	≥ 120m(白天 day) ≥ 250m(夜间 night)
	激光光斑直径 Laser diameter	≤ 3mm/80m	≤ 3mm/80m
激光下对点 Down laser point	距离范围 Distance range	0 ~ 5m(最佳距离) Best distance range	0 ~ 5m(最佳距离) Best distance range
	出射功率 Light Power	0.5mw	0.5mw
基座与本体结构 Base and mainbody structure		分体式 separate style	一体化 Integration
视准轴与竖轴偏差 The error between collimation axle and vertical axle		≤ 5"	≤ 5"
激光聚集光斑与视准轴偏差 Consistency between laser axle and collimation axle		≤ 5"	≤ 5"
开关类型 Switch type		电位器旋钮开关 Rotary switch	电位器旋钮开关 Rotary switch
可选配件 Optional Accessory	激光标靶 Laser target	150mm*150mm*3mm	150mm*150mm*3mm
电源 Power		2 节 5 号干电池 (或可充电电池) 2pcs No.5 cells or recharged cells	2 节 5 号干电池 (或可充电电池) 2pcs No.5 cells or recharged cells
仪器正常工作温度范围 Working temperature range		-20℃ ~ +50℃	-20℃ ~ +50℃
仪器重量 Weight		2.8kg	2.8kg

Wir behalten uns das Recht vor, die Parameter und Fotos im Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um die Leistung unserer Produkte kontinuierlich zu verbessern.

Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind, können Sie sich gerne an uns wenden.

Shenzhen Ping Kim Technology Co., Ltd.

Website: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Kontakt: Linda

Position: Verkaufsleiter

Geschäftstelefon: 8615814632339 QQ: 2850187683 E-Mail: pjk@pjkcn.com

Add: 602, Bill A, Henyo Masao, Oumi -Gebäude, Jihua Road, Stadtbiji, Longgang District, Shenzhen