

CIST884-4,5 kg SDI



usar

Encendido y control

- ▶ S
- ▶ CIST/884
- ▶ Medidas RBC
- ▶ 4,5 kilos
- ▶ %CBR
- ▶ ▶
- ▶

D ATA

software del sistema

Protección durante el transporte.

Funciones de visualización y almacenamiento.

Rendimiento de grabación ATA

CBR

leer rango de valores

h

grado de batería

Valor IV (Impacto) hasta 110

Modo de transmisión de datos

CIST884

CIST/884/4.5K/Almacenamiento/Blu

historia - diseño fuerte

CIST/884 Ejemplo:	▶
:	CIST/884/4.5K/Almacenamiento/Blu
	4,5 kilos (▶ D

□□□□ (□□□□□□)	fácil de ver □□□□
□□□□□□□□□□	IV(□□)□□□□110
□	Principio de funcionamiento
□□□□□□□□□□	►
□□□□□□□□□□	mostrar valor
H	Pantalla numérica (formato de número de carácter)
□□□□□□□□□□	Precisión/salida del GPS fácil de usar ►
)	probador de suelo de impacto
GPS□□/□□	martillo pesado caja
%CBR □□□□□	almacenamiento de transporte □□□□□□□□□□.
fuerza □□	modelo componente Lector CIST884
S □□□□□□□□□□	Especificaciones y códigos de pedido. ► -
□□□□ □	especificación: □□□□□□□□
:	(►

CIST884-4,5 kg SDI