

Sistema de reparación de puntos controlables GO120-D



El sistema de reparación de puntos de control consta principalmente de dos partes: el sistema de control principal y el airbag. Sus características principales son de alta eficiencia, estabilidad, precisión y control, lo que permite que los sitios de daños se reparen en 6 minutos.

Alcance:

Tuberías de drenaje urbanas (industriales)

Descripción general del producto

El sistema de reparación de puntos controlables GO120-D se utiliza principalmente para reparar puntos defectuosos en los puntos de drenaje. Seleccione el airbag correspondiente de acuerdo con el diámetro de la tubería para reparar con precisión el área dañada.

El sistema de reparación de puntos controlables GO120-D consiste principalmente en dos partes: el sistema de control principal y el airbag. Sus características principales son de alta eficiencia, estabilidad, precisión y control, lo que permite que los sitios de daños se reparen en 6 minutos.

Características del producto

1. Alta eficiencia: el tiempo de reparación es de 5-8 minutos, 1/5 del método de reparación de puntos de

endurecimiento natural.

- 2. Estabilidad: No tenga miedo al frío o al calor, y no se ve afectado por el medio ambiente.
- 3. Precisión: las bolsas de aire se pueden colocar con precisión en las piezas para ser reparadas a través del video y el codificador.
- 4. Controlable: equipado con una pantalla OLED Visual Sunshine Visual de 5.5 pulgadas, el proceso de curado es controlable y todo el proceso de restauración puede ser videovigilancia en tiempo real.

Especificaciones técnicas

- 1. Funciones de control principales: cableado automático, ajuste de velocidad de cableado, carga y descarga de airbag, interruptor de lámpara UV;
- 2. Longitud del cable: la longitud estándar del cable es de 80 metros, y la marca del medidor de cable es cada 1 metros.
- 3. Cableado automático: asegure el cableado regular de los cables en el disco del cabrestante durante el proceso de recibir y expulsar el cableado.
- 4. Cuento: Usando un codificador de alta precisión, la resolución de recuento es de 1 mm.
- 5. Fuente de alimentación: entrada AC220V, potencia instantánea máxima de 3kW, fuente de alimentación del generador de 5kW recomendada;
- 6. Las especificaciones y parámetros para las tres bolsas de aire estándar son las siguientes:

Especificaciones de airbag	CA1	CA2	CA3
Diámetro de la tubería de reparación mínima (mm)	200	300	400
Diámetro máximo de la tubería de reparación (mm)	300	450	600

Si está interesado en este producto, no dude en contactarnos.