Sistema de reparación de curado de luz portátil GO120-UV

El sistema de reparación de curado de luz portátil GO120-UV consiste en un sistema de control móvil, cable de transmisión, soporte de lámpara ultravioleta, lente de alta resolución y herramientas auxiliares.

Alcance:

Tuberías de drenaje urbanas (industriales)

Descripción general del producto

El sistema de reparación de curado de luz portátil GO120-UV consiste en un sistema de control móvil, cable de transmisión, soporte de lámpara ultravioleta, lente de alta resolución y herramientas auxiliares. Adecuado principalmente para las redes de tuberías del gobierno local, diámetros de tubería de reparación DN200-DN1600. Tamaño pequeño, liviano y puede operar un generador externo. También se puede conducir por separado del vehículo incluso en carreteras estrechas.

Características del producto

Soporte de linterna UV

Alta eficiencia luminosa, más de tres veces más que los tubos de lámpara convencionales, sin fuentes de luz fría o radiación térmica.

Sin radiación infrarroja, sin producción de gases dañinos de acuerdo con los estándares de ROHS, sin gotas de grietas explosivas, más seguras y más ecológicas.

Uso de la fuente de luz de matriz de puntos LED, fijación integrada modular, no se requiere desmontaje, vida larga, bajo consumo de energía, rápido y seguro.

Sistema operativo

Sistema operativo inteligente, proceso de reparación visual, video HD doble en vistas frontales y traseras,

presión constante automática, operación simple, fácil de aprender, fácil de usar.

Host de control

Utilizando un gabinete controlado móvil, está muy integrado, con un ventilador incorporado, pequeña capacidad, portátil y el volumen general y el peso varían de aproximadamente 1/2 a 1/3 de los equipos tradicionales.

Especificaciones técnicas

1. Fuente de alimentación: se recomienda un generador de 380V, 52kW.

2. Pantalla y control: equipado con una máquina de control industrial incrustada, pantalla táctil de 15.1 pulgadas, teclado y mouse.

3. Configuración de parámetros: configure los parámetros de curado a través del software de curado, incluido el diámetro de la tubería de reparación, el espesor del material, el tipo y la cantidad de marcos de lámparas, etc.

4. Control de curado: controla automáticamente el brillo de la fuente de luz, el control de presión y el control de la velocidad de movimiento del marco de luz de acuerdo con los parámetros establecidos.

5. Adquisición de imágenes: puede ver videos duales en la parte delantera y trasera al mismo tiempo, y almacenar imágenes de alta resolución (1920*1080p) para monitorear el efecto de curado.

6. Longitud del cable: la longitud estándar del cable es de 150 metros.

Si está interesado en este producto, no dude en contactarnos.