PAG Apurarse -Se de la transmisión Endoscopio de tubería

El endoscopio de tuberías de push de push de GO3-M50 realiza encuestas rápidas de video, aceptación, censo y evaluaciones de redes de drenaje o tuberías.

Alcance:

Tuberías de drenaje, tuberías de suministro de agua, tuberías industriales, tuberías de gas

Descripción general del producto

El endoscopio de tubería de varilla de empuje GO3-M50 consiste en un controlador principal integrado, una bandeja de cable de varilla de empuje flexible y una cámara altamente precisa y duradera. Empuje la cámara frontal a la tubería utilizando un cable de varilla flexible para obtener una vista previa y grabar imágenes dentro de la tubería para lograr los objetivos de detección.

El endoscopio de tuberías de push de push de GO3-M50 se usa para realizar encuestas de video rápidas, aceptación y evaluaciones del censo de tuberías de drenaje o redes de tuberías. Informe de interpretación de video de la tubería del sitio El software realiza un análisis de interpretación de videos de detección y genera informes de detección y mapas electrónicos intuitivos que cumplen con múltiples criterios de evaluación.

Características del producto

1. Adecuado para tuberías delgadas, estrechas y giratorias.

2. Función de posicionamiento: puede usar el dispositivo de posicionamiento de la tubería para ubicar el equipo.

Especificaciones técnicas

1. Temperatura de funcionamiento: -10 ℃ ~ 50 ℃;

2. Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ 60 ℃;

3. Tamaño general de la máquina: 575 * 265 * 520 mm;

4. Peso general de la máquina: aproximadamente 27 kg.

5. Diámetro del tubo: 50-400 mm;

6. Pantalla: pantalla LCD brillante de 7 pulgadas.

7. Impermeable: IP68, 10 metros de profundidad.

8. Longitud del cable: estándar de 60 metros.

9. Protección de la lente: lente de vidrio de zafiro de alta calidad resistente a los rasguños que pueden evitar rasguños. La carcasa está hecha de acero inoxidable 304# para evitar el impacto.

10. Ofrece dos tipos de dispositivos de carcasa central que se expanden automáticamente para adaptarse a la pared de la tubería y garantizar que la lente esté en el centro.

11. Entrada de texto: los caracteres informativos se pueden detectar mediante la entrada del teclado (opcional).

12. Reproducción: Admite reproducción de video e imagen.

Si está interesado en este producto, no dude en contactarnos.