



Mayor precisión y precisión

Equipado con una antena de parche de alto rendimiento, mejora las capacidades de seguimiento de baja elevación y mantiene una alta ganancia para satélites a gran altitud mientras rastrea los satélites de baja elevación.



Más estabilidad

Hi-Target Hi-Fix permite una conectividad continua y resultados de alta calidad, incluso si las señales se pierden mientras se usa una estación base RTK o una red VRS en circunstancias extremas.

Más portabilidad

Está equipado con una caja de instrumentos de material EPP de peso ultraligero que es muy resistente al impacto y resistente al impacto, y una varilla de centrado que puede reducirse a 1,25 m, lo que la hace extremadamente duradera y portátil en el sitio.



Mejora flexibilidad

Los algoritmos de IMU y centrales desarrollados internamente proporcionan resultados precisos y confiables y mejoran la eficiencia del trabajo de campo.



Parámetros del producto

Altura 8 mm/profundidad 15 mm

Precisión cinemática en tiempo real

1408/800

canal

GPS, Glonass, Galileo, BDS, QZSS, SBAS, IRNSS

Seguimiento de señales

Soporte de radio multiprotocol

Recibir y enviar

8 mm 0.7 mm / ° inclinación

Rendimiento de la investigación de pendiente