

Cámara PAGAGAGAGrincipal JYBX6



B Rief I Introducción:

La JYB-X6 eS una cámara de cabeza de cuna con soporte de grabación POS y una salida de señal de arranque en caliente de la cámara compatible con la suite PPK, lo que permite disparar con precisión de nivel centimétrico. El JYB-X6 está equipado con una nueva interfaz de desmontaje rápido, que puede adaptarse a nuestros múltiples modelos de plataforma de vuelo.

P rendimiento P parámetro:

S tamaño	149 × 156 × 174 mm
W ocho	872g
W temperatura de trabajo	-10 °C ~ 50 °C
Guardar la temperatura	-20 °C ~ 60 °C
W ay para instalar	Apoyar la demolición rápida
Rango de paso de rotación estructural	-90°~50°; rollo: -75°~75°; rumbo: ± 175°
Precisión de control estático	±0,01°
Precisión de control dinámico	±0,05°
S ensor	CMOS,23,5 × 15,6 mm
Píxel / resolución	2430W
Resolución de video	1080p,1080i
C lente amera	E20mm F2.8 (Objetivo de foco fijo)
Tarjeta de almacenamiento	32G (actualizable)
W patrón de trabajo	Tomar fotos/video

No dude en contactarnos si está interesado en este producto.