

Máquina de limpieza con chorro húmedo

MSB-S5

Célula de limpieza por vía húmeda con cilindro giratorio



Celda de chorreado en húmedo que procesa piezas de trabajo en el barril giratorio para una producción de bajo volumen y alta mezcla

Una celda utilizada para un tratamiento superficial completo de superficies de piezas pequeñas con formas complejas. Aplicar hasta chorreado en húmedo seguido de un proceso de enjuague con agua. Aplicable para diversos fines, como limpieza, rugosidad y pelado.

Rasgo

- Al girar un barril, la pieza de trabajo se agitará de manera efectiva. Por lo tanto, es aplicable un tratamiento superficial completo a una pieza de trabajo con forma compleja o con forma de hoja.
- Al enjuagar después del granallado, los abrasivos se eliminarán de la pieza de trabajo y evitarán que se saquen.
- Creando una superficie uniforme al establecer el tiempo de voladura.

Especificación

Tamaño	1400 (ancho) × 1365 (profundidad) × 1830 (alto) mm
Capacidad	máx. volumen : 5L máx. peso: 10 kg
Tiempo de procesamiento	30~360 s
Pistola	Boquilla de 3 / 8 pulg. Pistola compacta x 2
Fuente de alimentación	AC200V, 50/60Hz, 3 fases
El consumo de energía	Aproximadamente 1,8kW (Potencia aparente nominal total de todos los equipos)
Presión de suministro de aire	0.5MPa-0.7MPa
Consumo de aire	2,0 m ³ /min (NTP a 0,4 MPa de presión de aire de chorro preestablecida)
Opción	Unidad de recogida de lodos