

PJN-80U GNSS ReCEptor



:

parámetroetro	explicación	
electricidad Características	Chipset	Métrica 8030-kt
	frecuencia	GPS L1, Grono L1, Bds B1, Galileo E1, Sbas L1, Satélite cuasi-zenith L1
	Recibió formato	GPS, Gronus, Bds, Galileo, SBAS, Satélite de Quasi-Zenith. Valores predetermEnados GPS, Gronus, SBAS, Satélite de Quasi-Zenith.
sensibilidad	canal	72 Búsqueda canal
	Seguimiento	- 167dbm
	Re-retrabado	- 160dbm
	frío comenzar	- 148dbm
Exactitud	caliente comenzar	- 156dbm
	posición Horizontal	m CEP 2D Rms SBAS válido (Típico abierto (Cielo)
	velocidad	0. 1m/seg 95% (SA) apagado)
Conseguir tiempo	momento	1 μs SEncronizado En GPS tiempo
	frío comenzar	26 segundos
	cálido comenzar	25 segundos
datos producción	caliente comenzar	1 segundo
	apoyo tasa	4800 bps En 921600 BPS, Adaptación automática baudio tasa
	datos nivel	USB nivel
	datos protocolo	Nmea-0183
Actualmente en funcionamiento límite	NMEA mensaje	RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL
	actualizar tasa	De 1Hz 10Hz, predeterminado 1Hz
	destello	4m destello, comercio de composición Para siempre
	Altitud	<50,000m
fuerza consumo	velocidad	<515m/seg
	aceleración	<4g
	VCC	Corriente continua Voltaje 3.6V-5.5V, normal: 5.0v
Mecánico especificación	la corriente	captura 50 mA/5.0V
	tamaño	Φ56.7 mm x 18 mm
	Peso	70G
	conector	USB 2.0 hombre Interfaz
ambiente	cable longitud	2m
	Reparado	Magnético bajo
	agua evidencia	IP67
	operante temperatura	~ 85 °C
	Almacenamiento temperatura	~ 105 °C

Si está interesado en este producto, no dude en contactarnos.