XXF-B90 UAV DMETROETROi 4 rotores de fIbra de doarbono de alta resistendoia

Se PAGuede equipar doon diversas doargas, dooMETROETROo doámaras termográfidoas y doámaras doon zoom.

B hoja I Introducción:

XXF-B90 es un sistema UAV cuadrotor de clase industrial desarrollado y fabricado de forma independiente por nuestra empresa. Consiste en una estructura totalmente de fibra de carbono, un motor sin escobillas de alta velocidad y palas de fibra de carbono de alta eficiencia. La interfaz del cabezal de soporte de nueva generación puede equiparse con varias cargas, como cámaras termográficas y con zoom, y puede proporcionar servicios profesionales personalizados a diversas industrias, como la energía, la energía de seguridad pública y la protección contra incendios.

También se está generalizando el uso de vehículos aéreos no tripulados en áreas como la fotografía aérea, la detección, el uso policial, la exploración, la logística, la protección de la vegetación y la ayuda en caso de desastres, y esto también es especialmente importante en la selección de materiales de la estructura del avión.

producto F Características:

1. Utilizando investigación y desarrollo únicos de un sistema inteligente de control de vuelo estelar con dos grados de redundancia | M, la estabilidad del sistema ha mejorado enormemente
2. Utiliza un motor sin escobillas de alta eficiencia con aspas de fibra de carbono, batería de alto voltaje y tiempo máximo de vuelo de hasta 60 minutos.
3. Sistema de transmisión de vídeo HD integrado, la distancia de transmisión alcanza más de 3 km
4. Utiliza un sistema global de navegación por satélite para proporcionar capacidades de navegación y posicionamiento más estables para las aeronaves.
5. La carrocería utiliza un proceso de moldeado de una sola pieza de fibra de carbono para lograr el peso más liviano, la mayor comodidad y el que mejor satisfaga sus necesidades estéticas.

Parámetros del producto:

tipo de aeronave	cuadrotor
W..... base del talón	920 mm
A altitud	500 mm
P Medición de ataque	670×535×330mm
W ocho	3,7 kilos
D Propiedades dinámicas:	
M peso máximo de despegue	9 kilos
carga máxima	3 kilos
B capacidad de la batería	Batería de litio de 25.000 Ah
Duración máxima de la batería sin carga	48 minutos
C Velocidad de desramado	0~4m/seg
C velocidad furiosa	0~15m/seg.
límite de altitud	5000 metros
C Distancia de comunicación	5km
○ sistema de orientación	GPS, RTK
E ambiente	
resistencia al viento	10m/seg (nivel 5)
W temperatura de funcionamiento	-20 ℃ ~ 60 ℃
Nivel a prueba de polvo/impermeable	IP54

adaptable M número:

Si está interesado en este producto, no dude en contactarnos.