

# Niveles automáticos chinos en topografía

B<sub>20</sub> 系列

Series Automatic Levels

自动安平水准仪

## ★ Inteligente y portátil con lente de tubo integrada.

Adopte un diseño integrado que no solo proteja de manera efectiva el sistema objetivo, sino que también conserve una alta precisión y un rendimiento estable.

## ★ Sistema de telescopio superior con alta definición.

Sistema de telescopio con alta definición y brillo, que es efectivo para aliviar la fatiga ocular;

Con una distancia visual ultracorta de 0,3 M que brinda un mayor rango de trabajo para la medición.

## ★ Compensador automático fiable.

Equipado con compensador automático y amortiguado magnéticamente;

Alta adaptabilidad con el entorno de trabajo tembloroso y de choque;

Alta precisión para la compensación, con un amplio rango de trabajo y características de retorno rápido.

## ★ Función superior a prueba de agua independientemente del mal tiempo

Con la tecnología de IP66, no necesita preocuparse por trabajar en un mal ambiente.

More Details



Optional accessories



Metal drop ball

Welcome to experience



Stepless focusing  
No jump/Teeth removal



Easily deal with  
harsh environment



La serie de productos adoptó la tecnología de nivel superior, que ha mejorado en resistencia a impactos y caídas. Con el compensador de nivel automático de amortiguación magnética, puede compensar automáticamente una ligera inclinación, los cambios de temperatura y un impacto menor no afectarán la estabilidad del instrumento. Además, el instrumento también tiene la función de medición de ángulo horizontal simple y medición de distancia, que se aplica a la construcción civil, la conservación del agua y varios otros campos de la ingeniería.

<b>Modelo</b>		<b>B32</b>	<b>B30</b>	<b>B20</b>
Telescopio	Longitud del tubo	215 mm	215 mm	215 mm
	Imagen	Erguido	Erguido	Erguido
	Apertura del objetivo	32 mm	36 mm	42 mm
	Aumento	24x	28x	32x
	Campo de visión	1°25'	1°25'	1°20'
	Resolución (estándar JIS)	4.0"	3.5"	3.0"
	Enfoque mínimo	0,3 m	0,3 m	0,3 m
	Relación de estadios	100	100	100
Escala horizontal	Diámetro	103 mm	103 mm	103 mm
	Escala horizontal	1°	1°	1°
Automático compensador	Tipo	Magnético	Magnético	Magnético
	Distancia	15"	15"	15"
	Exactitud	±0.5"/1"	±0.5"/1"	±0.3"/1"
Desviación estándar de 1 km medición de nivelación de ida y vuelta	Sin micrómetro	2,0 mm	1,5 mm	1,0 mm
	con micrómetro	—	—	0,7 mm
Burbuja circular con sensibilidad		<8 /2mm	<8 /2mm	<8 /2mm
Dispositivo de observación		—	Con dispositivo de observación	Con dispositivo de observación
Grado impermeable		IP66	IP66	IP66
Tamaño		215x130x135mm	215x130x135mm	215x130x135mm
Peso		1,75 kg	1,75 kg	1,75 kg
Peso de la caja (incluye accesorios)		1,38 kg	1,38 kg	1,38 kg

★Debido a la mejora continua del rendimiento del producto, ¡nos reservamos el derecho de cambiar los parámetros o las imágenes del catálogo sin previo aviso!

Shenzhen Peng Jin Technology Co., Ltd.

Sitio web: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Persona de contacto:Linda

Título del puesto: gerente de ventas

Teléfono comercial:8615814632339 QQ:2850187683 Correo electrónico: [pjk@pjkc.cn](mailto:pjk@pjkc.cn)

AGREGAR: 602, Edificio A, Hengyang Zhengsheng, edificio Oumi, Jihua Road, ciudad de Buji, distrito de Longgang, Shenzhen