

Teodolito electrónico DT02

1. Sistema de medición de ángulos de codificación absoluta.
2. Diseño especial con telescopio cruzado de un solo husillo horizontal,
3. Husillo horizontal y vertical concéntrico.
4. Punto central láser, conveniente para trabajar.
5. Característica superior a prueba de agua, independientemente del mal tiempo.
6. Buena visibilidad de la línea láser.
7. Gran pantalla LCD.
8. El sensor de luz independiente puede corregirse automáticamente.
9. Más comodidad cuando los instrumentos se combinan con el ocular diagonal.
10. Se adoptan modos de función comunes internacionales para que la operación sea simple y estándar.
11. Conectado con el libro electrónico, hace que los datos se registren automáticamente y los mapas se procesen automáticamente.

Diseño especial: husillo horizontal único que cruza el telescopio

Nuevo concepto de diseño, combina mayor precisión, mejor especificación estable y capacidad de resistencia a los golpes.

Sistema codificador de ángulo absoluto

Capaz de leer datos de ángulo sin pasar "0", permite que la medición de ángulo sea más simple y conveniente.

Doble CCD en cada eje

Deje que la medición sea más precisa, estable y confiable.

Pantalla grande en chino/inglés

Adapte la tecnología de retroiluminación, capaz de mostrar el ángulo horizontal y vertical al mismo tiempo. Conveniente para ser utilizado en diferentes condiciones.

Abajo Punto láser

Capaz de emitir un rayo láser que en el mismo eje con la colimación del telescopio, hace que el instrumento sea más fácil de configurar y operar.

Especificaciones

Modelo	DT02	
Telescopio	Imagennnnn	Erguido
	Aumento	30x
	Apertura del objetivo	45 mm
	Campo de visión	1° 30
	Distancia de visualización más corta	1,35 m
	Relación de estadio	100
	Resolución	3"

Medición de ángulo	Modo de medición de ángulo	Sistema codificador de ángulo absoluto
	Recuento mínimo	15"
	Exactitud	2"
	Mostrar	LCD de segmento de línea
	Unidades de ángulo	INICIO/MIL/GON
Compensador	Sensor de inclinación	Compensación vertical automática
	Rango de compensación	±3
Plomada óptica	Image	Erguido
	Aumento	3x
	Campo de visión	5°
	Rango de enfoque	0,5 m ~ ∞
Plomada láser	Longitud de onda	650nm
	Energía	1 mW
	Exactitud	1 mm
	Diámetro	2 mm
Nivel	Nivel de placa	30"/2 mm
	Nivel Circular	8/2mm
Temperatura de funcionamiento		-20°C ~ 50°C
Energía	Modelo de batería	Batería recargable de níquel-hidrógeno
	Voltaje	4,8 V
Peso del instrumento		5,0 kg
Volumen		164 x 154 x 340 (mm)

Shenzhen Peng Jin Technology Co., Ltd.

Sitio web: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Persona de contacto:Linda

Título del puesto: gerente de ventas

Teléfono comercial:8615814632339 QQ:2850187683 Correo electrónico: pjk@pjkc.cn.com

AGREGAR: 602, Edificio A, Hengyang Zhengsheng, edificio Oumi, Jihua Road, ciudad de Buji, distrito de Longgang, Shenzhen