

planímetro inteligente kp-21c Características

Puede medir el área 2D, la longitud total, la longitud del segmento y las coordenadas.

Una vez que traza el contorno del diagrama, puede obtener fácilmente los datos esenciales de área, longitud, longitud del segmento y datos de coordenadas simultáneamente. Como un dispositivo de medición simple, es rápido y conveniente.

Se pueden introducir diferentes escalas X e Y.

KP-21C es capaz de intercambiar escalas X e Y para que pueda medir el área y las coordenadas de cualquier diagrama.

Salida de datos

Cable RS-232C (opcional proporciona fácil conectividad a cualquier computadora.

Función de cierre automático

Para una medición conveniente de líneas curvas, nuestra función de cierre automático medirá cualquier área cerrada. Cuando el objetivo de la lente de seguimiento se aproxima a 0,5 mm de su origen, el KP-21C cierra automáticamente la forma y calcula su área. Mantenga presionada la tecla PLOT durante unos segundos para asegurarse de que la lámpara piloto ilumine su área de trabajo. Cambiará al modo de línea curva y luego, cuando presione nuevamente, volverá al modo de línea recta.



Impresora Exclusiva

La impresora extraíble exclusiva lo ayuda a realizar un seguimiento de sus datos con funciones fáciles de usar. Le permite imprimir los resultados necesarios en una cinta de papel térmico.



Mostrar

LCD de matriz de puntos de 16 dígitos y 2 líneas



Tecla PLOT

La tecla PLOT puede usar casi cualquier medida. Simplemente siga su diseño con la lente de seguimiento y podrá medir cualquier área con una mano.



brazo trazador

Un grabador especial de alta precisión con su brazo de seguimiento diseñado ergonómicamente puede "encenderse" en cualquier posición.

Especificaciones

Función de medición	Área, longitudes de línea, longitudes de sección, coordenadas
Mediciones	Sistema métrico: mm,cm,m,km Sistema imperial: in,ft,yd,mile
Mostrar	16 dígitos x 2 líneas, LCD tipo matriz de puntos
Interfaz	Impresora extraíble exclusiva o cable RS232C (opcional)
Rangos de medición	Eje X: 10 m Eje Y: 380 mm
Longitud mínima de medición	0,05 mm
Exactitud	Dentro de $\pm 0.1\%$
Fuente de alimentación	Batería NiCd recargableFuente de alimentación CA (recargador) hasta 15 horas de uso continuo Uno puede usar el KP-21C mientras se recarga
Tamaño	Con impresora: 430 x 159 x 46 mm Con estuche: 368 x 204 x 65 mm