

1. Dial dmi alfiler abSolutu

El dial digital absoluto le PAgermite medir directamente el dispositivo cuando está encendido. de Los resultados de acimut medidos no se pierden incluso cuando el dispositivo está cerrado. apagado.



2. P Gestión de memoria poderosa

3. Sin medición de distancia de prisma

La serie de estación total con láser que no tiene prismas permite la topografía a largo plazo Distancias en una variedad de materiales y colores, medidas rápidas y precisas Objetos (paredes de construcción, postes eléctricos, cables eléctricos, paredes de acantilados, montañas, barro, pilas, etc.). Si es difícil o imposible de alcanzar, aplique PR ME SM. Las características pueden ser una gran tárea de medición.

4. S Procedimientos de medición especiales

Además de las funciones de topografía básica, la estación total de la serie también incluye

Procedimientos de medición especiales, implementación REM, medición de compensación, acumulación, Resección adaptada a sus necesidades, medición y cálculo del área, diseño de carreteras, etc. Medidas profesionales.

5. E Sí se puede cambiar

6. Tuberías láser opcionales

7. Lenguaje fabricado

Total de 5 idiomas opción Inglés, francés, italiano, turco, español.

8. Iluminar desde el fondo

La luz de fondo de la pantalla es ajustable, lo que hace que sea fácil funcionar en la oscuridad. Hay cuatro luz de fondo: mínimo, bajo, medio y alto.

2. Interfaz

1. función

[Function]	1/3	[Function]	2/3
F1 Level	(1)	F1 Hidden point	(5)
F2 Offset	(2)	F2 Free Coding	(6)
F3 NP/P	(3)	F3 Laser	(7)
F4 HT. Transfer	(4)	F4 Light	(8)
F1	F2	F3	F4

[Function]	3/3	▲
F1 Unit Setting	(9)	
F2 Main Setting	(01)	
F3 EDM Tracking	(02)	
F1	F2	F3

2. P Encuesta

I Incluye todas las funciones de medición de uso común, Tal cosa Medición de ángulo, medición de distancia, medición de coordenadas

3. solicitud

1. Survey
2. Rigidez Incluido Modo de conducción de pila polar, Modo de conducción de pila ortogonal a la estación, modo de conducción de pila cartesiana
3. Resección
4. Distancia de unión Incluido Polígono , radial
5. area
6. Altura remota
7. Kogo Traverse, inverso, Intersección de rodamientos y rodamientos, Intersección de distancia acimut, Intersección de distancia y distancia , intersección de línea a línea, distancia y desplazamiento, punto de ajuste, extensión
8. camino incluida la gestión de la carretera, Estancia de la carretera
9. Elemento de referencia - Lefline (Rejilla de conducción de pilotes, Medir la línea y el desplazamiento, Conducción de pila ortogonal, Estacas de segmento), ReBarc (Medir la línea y el desplazamiento), Refsurface

3. especificación

Modelo PTS-121A	
Medición de ángulo (H V)	
Sistema de detección	Codificador absoluto
Visualización mínima	1 "/5 "/10 " (seleccionable)
Exactitud	2 pulgadas
telescopio	
aumento	30x
Campo de visión	30 minutos por grado
Distancia mínima de tiro	1,5 m
imagen	vertical
Compensador	
sistema	Dos eje
rango	± 3 minutos
Resolución	1 pulgada
Medición de distancia (IR)	
Prisma único (bueno)	4000m
Hoja reflectante	1000 metros
Exactitud	2 mm2ppm
Medición de tiempo (repetir/seguimiento)	0.8 segundos/0.3 segundos
Medición de distancia sin reflector (RL)	
Rango (reflectancia de la placa blanca 90%)	400m/600m (opcional)
Exactitud	3 mm2ppm
Medir el tiempo	1 segundo
comunicación	
Memoria interna	20,000 puntos (máximo 32 GB de memoria extendida)
Interfaz	RS232, USB, Tarjeta SC, Bluetooth
Formato de datos	Ascii
Cirugía	
Sistema de operación	Sistema de operación en tiempo real
pantalla	320*240 Color verdadero TFT TFT LCD Pantalla, el brillo se puede ajustar en 3 niveles
teclado	Teclado de cristal de retroiluminación alfanumérica de dos lados
Plumet láser	
tipo	Punto láser, 4 niveles de brillo ajustables
Exactitud	1 mm (altura del equipo 1. 1 mm para 5m)
ambiente	
Tipo de batería	Batería de iones de litio de alta energía
Voltaje y capacidad	7.4V 3400 mAh
Tiempo de actividad	18 horas (mediciones de ángulo continuo cada 30 segundos)
Medir el tiempo	Aproximadamente 12,000 veces

Si está interesado en este producto, no dude en contactarnos.