CIST/884-2.25kg TestetuR De sOl à impUNct

ProFil du produit

Le testeur de sol à impact CIST / 884 avec GPS, conçu et produit par SDI, fournit une mesure simple et directe pour tester la robustesse du terrain de sport. Pendant l'utilisation, le lecteur GPS 884 est fixé au cathéter et les lectures peuvent être observées à partir de le haut. Fonctionnement à un seul bouton, simple à utiliser.

D performance d'enregistrement ata

L'instrument a des composants de transmission de données sans fil et a des fonctions d'enregistrement et de stockage de données aéroportées. Les coordonnées de latitude et de longitude de la position de test sont reçues par le GPS intégré, fournissant à l'utilisateur une référence de localisation précise pour une visualisation ultérieure, comme dans Google Earth. La connexion Bluetooth permet le téléchargement de données sur PC (fournit un logiciel PC).

U se

L'instrument a été utilisé pour confirmer la dureté de surface uniforme des surfaces de football, de rugby, de cricket et d'équitation. Il peut rapidement identifier les changements de dureté de surface dans un large éventail de régions. Comme la broche de carte jaune, Google Earth offre également une visibilité de la position de test..

D conception

L'instrument est équipé d'un marteau de 2,25 kg qui peut tomber d'une hauteur fixe sur la surface mesurée. Les valeurs de dureté de la surface de mouvement sont immédiatement affichées sur le lecteur. L'instrument fonctionne généralement avec 2 piles "C", généralement pendant 12 mois. Le CIST / Le testeur de sol à impact 884 est un instrument compact et fiable. Comprend un réservoir de transport et de stockage en alliage d'aluminium.

Compte des points de la carte GPS

Lorsque les données sont téléchargées sur le PC, l'heure et la date du test et la dureté de surface (Gm) sont affichées dans Google Earth avec une épingle jaune.

S spécifications des produits

Dimensions : 83 x 31 x 28 cm

Poids : l'instrument pèse 6,9 kg et le poids de l'emballage est de 12,2 kg.

Poids du marteau : 2,25 kg

Affichage de la valeur (forme de numéro de caractère) : affichage vertical rétroéclairé, le clip vertical sur le cathéter est facile à regarder

Portée de lecture : jusqu'à 800 Gm

Alimentation : 3 V Faible consommation : 2 piles "C", généralement pendant 12 mois.

Capacité de la batterie : elle est affichée sur le bouton de l'interrupteur.

Ouverture et contrôle : un seul bouton, fermeture automatique.

Stockage des données dans le lecteur : le stockage peut stocker 10 000 lectures. Chaque copie comprend les lectures de dureté, l'heure et la date de chaque test, la longitude et la latitude, et les numéros de satellite.

Mode de transmission de données : transmission de données sans fil Bluetooth, pas besoin de câble, librement connecté à Microsoft XP ou tablette.

Type de données lors du transfert : type de fichier CSV, utilisé pour le fonctionnement dans des logiciels tiers, tels que le KML lisible dans Microsoft Excel, Google Earth. Calculez et stockez les distances nord et est de l'Ordnance Survey GB.

Longitude GPS/Sortie : généralement inférieure à 5 m. Google map, Google Earth et Ordnance Survey GB jusqu'à 1 m au nord et à l'est (tels que "ST 80269 55704" et "E380269 N155704").

Fonctionnement GPS : vous pouvez activer/désactiver via le bouton latéral.

Logiciel système : la société SDI fournit des logiciels pour une transmission pratique des données, un test et une visualisation en temps réel, le réglage de l'heure et de la date, ainsi que la configuration et l'installation.

Boîte de rangement pour le transport : Modèle CIST / ATS / 15. Les boîtes en alliage d'aluminium peuvent fournir une protection supplémentaire pendant le transport.

R ange O f A application

L'instrument a été utilisé pour confirmer la dureté de surface uniforme des surfaces de football, de rugby, de cricket et d'équitation

N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par ce produit.