

Thermohygromètre électrique ST-50A



Modèle de base capable d'enregistrer à long terme jusqu'à 6 mois

L'enregistreur thermographique d'humidité le plus vendu équipé d'un capteur électronique. L'enregistrement sur du papier d'enregistrement très fiable est populaire dans divers sites de fabrication et laboratoires de produits pharmaceutiques, de produits chimiques, de résines, de semi-conducteurs, d'équipements électriques, etc.

Nos produits sont également utilisés dans les galeries d'art et les musées pour enregistrer l'environnement de stockage des œuvres sensibles à l'humidité.

- ◆ Enregistre jusqu'à 6 mois sur papier d'enregistrement
- ◆ Affichage numérique facile à lire
- ◆ Alimenté par des piles ou un adaptateur secteur, peut être installé n'importe où
- ◆ Je-commerce Enregistrement et gestion des ambiances de température et d'humidité dans les salles blanches, les salles d'élevage d'animaux, les entrepôts de produits, les galeries d'art, les musées, etc.

Nom du produit : thermohygromètre électrique ST-50A.



▶ Enregistrement continu à long terme Un enregistrement continu jusqu'à 6 mois est possible avec des piles alcalines. Cela vous évite d'avoir à remplacer fréquemment le papier d'enregistrement.

▶ Mesure stable à long terme Adopte un capteur électronique avec une excellente stabilité à long terme.

▶ Rallonge du câble du capteur Le câble du capteur peut être rallongé jusqu'à 50 m. Peut être utilisé à diverses fins.

▶ Le capteur peut être facilement calibré en actionnant la touche de calibrage utilisateur. Des capteurs très réactifs peuvent réduire considérablement le temps d'étalonnage.

▶ produits respectueux de l'environnement



mesures méthode	température: Humidité:	capteur semi-conducteur capteur capacitif polymère
mesures gamme	température: Humide:	-20~50°C / -4~122°F -20 à 80 °C (lors de l'utilisation d'un câble d'extension de capteur) 20 ~ 90 % RH (sans condensation) 0 à 100 % HR (à l'aide d'un câble d'extension de capteur, pas de condensation)

Affichage (LCD)	solution température: Humidité: Autres : point de rosée :Humidité absolue :Écran LCD	0,1°C / 0,1°F 0,1% HR -20~80°C / -4~176°F 0 ~ 100 % HR (-80~80°C / -112~170°F) (0~290g/□) Vérificateur de batterie, vitesse du graphique, mode de configuration, etc.
enregistrement (format graphique)	papier graphique largeur de travail alimentation Précision de l'alimentation	Type plié en Z, 12 m/39,37 pieds (longueur) 113 mm/4,44 pouces (largeur) 100 mm (3,93 pouces) enregistre à la fois la température et l'humidité pignon ±3 mm / 0,12 pouce (à 12 m / 39,37 pieds. Enregistrement longue durée)
précision	température humidité	±1,0°C/32-122°F à 0-50°C ± 3 % HR (à 25°C/77°F) *La plage de précision garantie pour l'humidité est de 10 à 90 % HR.
étalonnage	température humidité	1 point 1 ou 2 points
Plage d'enregistrement	sélectionnable par l'utilisateur ①②③ Avec interrupteur	*température ①-20~80°C / -4~176°F ②0~50°C / 32~122°F ③±10°C, ±25°C, ±25°F ou 50°F *Humidité ①0 ~ 100 % HR ② ± 10 % RH ou ± 25 % RH
environnement conditions	température ambiante humidité	-20~50°C / -4~122°F 20 ~ 90 % RH (sans condensation)
forcer exigences	batterie Prise pour adaptateur secteur	LR20, 1,5 V x 4 pièces Entrée 9V 500mA
taille poids	Largeur x hauteur x profondeur (mm/pouce), kg, lbs (sans batterie)	300 x 245 x 105 mm/11,8 x 9,6 x 4,1 pouces, 2,1 kg 4,6 livres
Autres fonctionnalités		Prise de bureau ou murale (2 trous) Marquages de 3 mm (0,13 pouce) sur les enregistrements de température/humidité Réglage automatique de la position du stylet ou réglage par switch
Accessoires standards		LR20, 1,5 V x 4 1 morceau de papier graphique 1 pièce de stylo fibre bleu/rouge
Accessoires en option		câble d'extension du capteur (5m/16,40 pieds, 20m/65,62 pieds, 50m/164,04 pieds) Papier d'enregistrement (5 feuilles/boîte) Stylos graphiques (2 bleus, 2 rouges)/boîte

-Les fonctions et spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



	Nom du produit	numéro de modèle	explication
accessoires en option	Rallonge 5m	HE04	
	Rallonge 20m	HE05	
	Rallonge 50m	HE06	
	Unité d'alarme (sortie de signal de seuil d'alarme)	HE09	Sortie commune des valeurs définies des limites supérieure et inférieure de température/humidité pour 4 points
	sonde de capteur	HEAA	
	Sonde de capteur (pour la Chine)	HEAC	
consommables	papier d'enregistrement normal	Héga	5 pièces/ensemble
	Papier d'enregistrement ordinaire (pour la Chine)	HEGC	5 pièces/ensemble
	Papier graphique propre (pour salles blanches)	HE11	5 pièces/ensemble
	stylo à cartouche	HEFA	Rouge 2 pièces et bleu 2 pièces/ensemble
	Stylo à cartouche (pour la Chine)	HEFC	Rouge 2 pièces et bleu 2 pièces/ensemble