

# Caméra Prjencipale JYBX6



## B rief I introduction :

Le JYB-X6 eSt une caméra à tête de berceau avec prise en charge de l'enregistrement POS et une sortie de signal de démarrage à chaud de la caméra compatible avec la suite PPK, permettant une prise de vue de précision au centimètre près. Le JYB-X6 est équipé d'une nouvelle interface de démontage rapide, qui peut s'adapter à nos multiples modèles de plateforme de vol.

## P performances P paramètre :

S ize	149 × 156 × 174 mm
O huit	872g
O température de fonctionnement	-10°C~50°C
Enregistrer la température	-20°C~60°C
O ay à installer	Soutenir la démolition rapide
Plage de pas de rotation structurel	-90°~50° ; petit pain : -75°~75° ; cap : ± 175°
Précision du contrôle statique	±0,01°
Précision du contrôle dynamique	±0,05°
S capteur	CMOS□23,5 × 15,6 mm
Pixel / résolution	24300
Résolution vidéo	1080p□1080i
C objectif amérique	E20mm F2.8 (objectif à focale fixe)
Carte de stockage	32G (évolutif)
O modèle de travail	Prendre des photos/vidéos

N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par ce produit.