

Grenailleuse humide MSB-S5

Cellule de sablage humide avec barillet rotatif



Cellule de sablage humide qui traite les pièces dans le barillet rotatif pour une production à haut volume et à faible volume

Une cellule utilisée pour un traitement de surface complet de petites surfaces de pièces de forme complexe. Mettre en œuvre jusqu'au sablage humide suivi d'un processus de rinçage à l'eau. Applicable à diverses fins telles que le nettoyage, le dégrossissage et le pelage.

Fonctionnalité

- En faisant tourner un barillet, la pièce à usiner sera efficacement agitée. Par conséquent, un traitement de surface complet sur une pièce à usiner de forme complexe ou en forme de feuille est applicable.
- En rinçant après le sablage, les abrasifs seront lavés de la pièce à usiner et cela empêchera de les retirer.
- Création d'une surface uniforme en réglant le temps de sablage.

spécification

Taille	1400(W)×1365(D)×1830(H)mm
Capacité	max. contenance : 5L max. poids : 10kg
Délai de traitement	30~360s
Arme à feu	Pistolet compact à buse de 3 / 8 po x 2
Source de courant	AC200V, 50/60Hz, 3 phases
Consommation d'énergie	Environ 1,8 kW (Puissance apparente nominale totale de tous les équipements)
Pression d'alimentation en air	0.5MPa-0.7MPa
Consommation d'air	2.0m ³ /min (NTP à 0,4 MPa de pression d'air de soufflage prédéfinie)
Option	Unité de collecte des boues