# Pajamas-4N04A GNSS antenne

1. Introduction du produit

P.J. Le -4N04A est une antenne de station de référence en 4 étoiles avec une compatibilité multi-systèmes et des propriétés de forte fiabilité, et peuvent répondre efficacement aux besoins des utilisateurs.

2. Applications

Cette antenne peut être utilisée dans une variété de récepteurs de navigation par satellite et est largement utilisée dans des domaines tels que l'arpentage géodétique, l'arpentage et la cartographie de l'hydrocolonne, l'agriculture de précision, la surveillance de la déformation et la surveillance des risques géologiques. Il peut également être sélectionné pour un usage militaire en fonction des conditions d'utilisation.

3. Spécifications

| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Plage de fréquences (MHz) | BD B1 / B2 / B3<br>GPS L1 / L2 / L5<br>Gronus G1 / G2<br>Galileo E1 / E2 / E5A / E5B |
| Polarisation | Polarisation circulaire droite |
| Plage de faisceau d'antenne | Azimut: 0 ° -360 °<br>Tangage: 10 ° à 90 ° |
| Gain (DBI) | 6 |
| Antenne AR (DB) | ≤3.0 |
| Erreur du centre de phase (mm) | ± 2 |
| Vswr | ≤2 |
| Performance LNA | |
| Gain LNA (DB) | 50 ± 2 |
| Figure de bruit (DB) | ≤2 |
| VSWR | ≤2.0 |
| Planéité en bande (DB) | ± 2 |
| Différence de retard (NS) | ± 2 |
| Tension de fonctionnement (v) | 3,3 V à 12V |
| Courant de fonctionnement | ≤50mA |
| Caractéristiques structurelles | |

Si vous êtes intéressé par ce produit, n'hésitez pas à nous contacter.

Shenzhen Ping Kim Technology Co., Ltd.

Site Web: https://pengjin.vip.yilumao.com/

Contact: Linda

Position: directeur des ventes

Téléphone commercial: 8615814632339 QQ : 2850187683 Courriel: pjk@pjkcn.com

Ajouter: 602, Bill A, Hengyang Zhenshing, bâtiment Oumi, Jihua Road, Biji Town, Longgang District, Shenzhen