

PROFESSIONNELLE

Nous avons deux styles de boîtiers dans notre série Pro de rubans à mesurer : un en acier inoxydable ou ABS Keson-Orange à fort impact et haute visibilité. Toute la fonction famille les serrures plus solides que nos séries chromées et à bascule. Ils offrent également notre la plus haute résistance aux chocs et disposent d'une poignée en caoutchouc fendue pour un confort et maintien antidérapant.

- Les composants et la lame en acier inoxydable prolongent la durée de vie du ruban dans les environnements humides.
- Le revêtement en nylon prolonge la durée de vie de la lame
- Boîtier en ABS Keson-Orange en acier inoxydable OU résistant aux chocs et à haute visibilité avec poignée en caoutchouc protégeant la lame et résistant à une utilisation intensive



Une version très visible de notre Pro Tape est disponible.

Le boîtier en acier inoxydable offre notre plus grande résistance aux chocs et toutes les séries Pro sont dotées d'une poignée en caoutchouc fendue. Le ruban de verrouillage est également plus solide que nos autres offres. Le boîtier est plus grand que nos séries Chrome et AutoBloquer, mais ces bandes tiennent toujours dans un support de bande.

CARACTÉRISTIQUES

- Lame en acier recouverte de nylon
- Graduations faciles à lire
- Vrai Crochet Zéro
- Bouton de verrouillage positif
- Coussin de pare-chocs
- Crochet d'extrémité robuste
- Boucle de ceinture
- Crochet à 3 rivets

CARACTÉRISTIQUE

DÉFINI

Lock

Faire glisser

Boîtier et composants*

Inox ou ABS orange haute visibilité

LAME

Acier recouvert de nylon

Durabilité aux chocs

Poignée en caoutchouc haute visibilité

	MAQUETTE	CUP (052837)	LONGUEUR	UNITÉS	LARGEUR (PO)	DÉMARQUEZ-VOUS (PI)	Lame
	PGPRO1025V	029297	25 pieds	pi, 1/10, 1/100	1	jusqu'à 8	B2
	PGPRO10M25V	029341	25 pieds	pi, 1/10, 1/100 et cm, mm	1	jusqu'à 8	B6
	PGPRO181012V	029334	12 pieds	pi, po, 1/10, 1/100 et pi, po, 1/8, 1/16	5/8	jusqu'à 4	A4

	PGPRO181025V 029310	25 pieds	pi, po, 1/10, 1/100 et 1 pi, po, 1/8, 1/16	1	jusqu'à 8	B4
	PGPRO181033V 029402	33 pieds	pi, po, 1/10, 1/100 et 1 pi, po, 1/8, 1/16	1	jusqu'à 8	B4
	PGPRO1810V 029327	10 pieds	pi, po, 1/8, 1/16 (1/32 premier 12")	5/8	jusqu'à 4	A1
	PGPRO1812V 027873	12 pieds	pi, po, 1/8, 1/16 (1/32 premier 12")	5/8	jusqu'à 4	A1
	PGPRO1816V 027880	16 pieds	pi, po, 1/8, 1/16 (1/32 premier 12")	1	jusqu'à 8	B1
	PGPRO1825V 027897	25 pieds	pi, po, 1/8, 1/16 (1/32 premier 12")	1	jusqu'à 8	B1
	PGPRO1830V 029426	30 pieds	pi, po, 1/8, 1/16 (1/32 premier 12")	1	jusqu'à 8	B1
	PGPRO1835V 027903	35 pieds	pi, po, 1/8, 1/16 (1/32 premier 12")	1	jusqu'à 8	B1
	PGPRO18m10V 029303	3m/10 pieds	pi, po, 1/8, 1/16 et cm, mm	5/8	jusqu'à 5	A5
	PGPRO18M16V 029358	5m/16 pieds	pi, po, 1/8, 1/16 et cm, mm	1	jusqu'à 8	B5
	PGPRO18M25V 029365	8m/26 pieds	pi, po, 1/8, 1/16 et cm, mm	1	jusqu'à 8	B5
	PGPRO3MV 029372	3m	m, cm, mm	16mm	jusqu'à 8	B3
	PGPRO5MV 029389	5m	m, cm, mm	25mm	jusqu'à 8	B3
	PGPRO8MV 029396	8m	m, cm, mm	25mm	jusqu'à 8	B3