

Série B200 pour les niveaux automatiques de l'arpentage chinois



★ Smart et portable avec des lentilles de tube intégrées.

Non seulement il protège efficacement l'objectif de l'objectif, mais il utilise également une conception intégrée qui maintient des performances élevées.

Précision et performances stables.

★ Un système de télescope hautement résolution.

Un système de télescope à haute définition et à haute luminosité qui réduit la fatigue oculaire.

La distance visuelle ultra-court de 0,3 m donne une plus grande gamme de travaux de mesure.

★ Un dispositif de correction automatique très fiable.

Équipé d'un compensation automatique d'amortissement magnétique.

Très adaptable aux environnements de travail avec des vibrations et de l'impact.

Il a une précision de correction élevée, une large plage de fonctionnement et des fonctionnalités reviennent à grande vitesse.

★ Excellente fonction d'étanchéité pour les intempéries

La technologie Ip66 signifie que vous n'avez pas à vous soucier de travailler dans de mauvais environnements.

More Details



Optional accessories



Metal drop ball

Welcome to experience




Stepless focusing
No jump/Teeth removal



Easily deal with
harsh environment



Cette série utilise une technologie de niveau supérieur pour améliorer la résistance à l'impact et la résistance à la baisse. Les compensateurs de niveau automatique d'amortissement magnétique peuvent compenser automatiquement l'inclinaison légère, les changements de température et les impacts légers, sans affecter la stabilité de l'équipement. Il possède également des fonctions de mesure de mesure et de distance à l'angle horizontal et de distance, ce qui le rend adapté aux applications dans tous les champs de génie civil, tels que la construction du génie civil et la construction de l'approvisionnement en eau.



Modèle		B400	B300	B200
télescope	Longueur du tube	215 mm	215 mm	215 mm
	image	droit	droit	droit
	Ouverture objective	32 mm	36 mm	42 mm
	grossissement	24x	28X	32 fois
	Champ de vision	25 minutes pour cent	25 minutes pour cent	20 minutes par diplôme
	Résolution (norme JIS)	4,0 pouces	3,5 pouces	3,0 pouces
	Focus minimum	0,3 m	0,3 m	0,3 m
	Ratio de stade	100	100	100
Échelle horizontale	diamètre	103 mm	103 mm	103 mm
	Échelle horizontale	1 °	1 °	1 °
Automatique Compensateur	taper	Magnétique	Magnétique	Magnétique
	gamme	15 "	15 "	15 "
	Précision	Sat 0,5 "/ 1"	Sat 0,5 "/ 1"	Sat 0,3 "/ 1"
Écart-type de 1 km Mesure de nivellement aller-retour	Pas de micromètre	Φ2,0 mm	Φ1,5 mm	Φ1,0 mm
	Avec micromètre	—	—	0,7 mm
Bubbles rond sensibles		<8/2 mm	<8/2 mm	<8/2 mm
Dispositif de visée			Livré avec vue	Livré avec vue
Grade imperméable		IP66	IP66	IP66
taille		215 x 130 x 135 mm	215 x 130 x 135 mm	215 x 130 x 135 mm
Poids		1,75 kg	1,75 kg	1,75 kg
Poids de cas (y compris les accessoires)		1,38 kg	1,38 kg	1,38 kg

★ Nous nous réservons le droit de modifier les paramètres et les photos du catalogue sans préavis pour améliorer continuellement les performances de nos produits.

Shenzhen Ping Kim Technology Co., Ltd.

Site Web: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Contact: Linda

Position: directeur des ventes

Téléphone commercial: 8615814632339 QQ: 2850187683 Courriel: pjk@pjkc.cn

Ajouter: 602, Bill A, Henyo Masao, bâtiment Oumi, Jihua Road, Biji Town, Longgang District, Shenzhen