

Théodolite numérique DT-2A

Les applications comprennent:

- Disposition (repenser)
- Alignement horizontal / vertical
- nivellement
- Qualification
- carré

Mesure d'angle

- * Angle horizontal
- * Angle vertical

Mesure de la distance

À travers la ligne de vision (haut / bas ou gauche / droite) dans le télescope pour mesurer la distance entre la cible et l'Instrument. (Précision $\leq 0,4\%$ d)

Mesure du Laser

1. Mesure d'orientation
2. Conception d'angle
3. Mesure du cenital
4. Mesure du niveau

Indice technique

Télescope

Image d'image

30 × augmentation

Ouverture efficace 47 mm

Puissance de résolution 3,75 "

Champ de vision 1er 30 ' (26m / 1000m)

Approche minimale □□

Relation de 100 étapes

Précision de distance visuelle $\leq 0,4 \times D$

Longueur de tube de 162 mm

Mesure d'angle

Méthode de mesure incrémentale de la grille optique Encodeur /
encodeur absolu

Diamètre du cercle 79□□

Lecture minimale 1 " , 5" , 10 " , 20" sélectionnable

Unité de mesure 360 ° , 400gon, 6400mil sélectionnable

Angle vertical□ ° Cenit□ ° , horizontal□ ° sélectionnable

Précision 2 " □ 5 " □ 10 " sélectionnable

Pot

Plaque de route 30 " / 2 mm

Route circulaire 8 ' / 2 mm

Compensateur

Système de détection électrique liquide

Plage de compensation $\pm 3 '$

Puissance de résolution □ "

Plombe optique

Image d'image

3 × augmentation

Plage d'approche 0,3 m □ ∞

Champ de vision □ °

Plomb laser

Laser de plomberie

Illuminant le laser rouge

Grade II

Montrer

Type LCD □ quatre lignes □ numérique

Communication de données

Port RS□232C

Batterie à bord

Source de batterie rechargeable Ni-H

Tension cc6□

Temps de fonctionnement BDC 1800 MAH (environ 10 heures)

Laser

Longueur d'onde 635 nm

Power 10MW

Gamme efficace (pendant la journée) 150 m

Erreur de position avec votre vue $\leq 5''$

Puissance DC3.3V

Température de travail □10 °C □ □ 45 °C

Environnement de fonctionnement

Température de fonctionnement □20 °C □ □ 45 °C

Taille et poids

Dimension 180 mm × 166 mm × 355 mm

Poids 6,5 kg

liste de colisage

Instrument	1 pc
Batterie	2 pièces
Rechargeur	1 PC
Plomb optique (uniquement pour les instruments de plomb optique)	1 PC
Prendre des outils	1 PC
Case de transport	1 PC
Manuel de l'opérateur	1 PC

N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par ce produit.

Shenzhen Peng Jin Technology Co., Ltd.

Site Web: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Personne de contact: Linda

Titre du poste: directeur des ventes

Téléphone commercial: 8615814632339 QQ: 2850187683 Courriel: pjk@pjkc.cn

Ajouter: 602, bâtiment A, Hengyang Zhengsheng, bâtiment Oumi, Jihua Road, Buji City, Longgang District, Shenzhen