

(1,52 ppm x d) mm

Affichage minimum

Sortie laser * 1 [Suivi](#) Modem Bluetooth

Affichage / clavier



[Affichage minimum](#)

Emballage et expédition

rugueux

télescope

Linux

Correction de collimation



Grosstestement et résolution

Monde "S le premier - Bouclier

JusQu'à 32 Go de stockage

Précession (O 17123-3: 2001)



000			
000	GM-101	GM-102	GM-103
000000	30 0 /2,5 000		
000	: 6 000 m (19 680 pieds)		
0000			
0000	(22 ppm x d) mm	Êtes-vous d'accord	

Norme (NF o 17123-3: 2001)	1 "	2 "	3 "
2 Débit nominal /	(22 ppm x d) mm *		
Norme	Norme / Norme Norme Norme		
Norme			
Norme * 1	Mini prestmee		
Norme Norme	&UN		
Norme Norme	Mesure de la desttance		
	autres		
	Adapté à		
Norme	2 "		
1 Norme	Oui (côté droit) -> : 6 000 m (19 680 Norme)		
Norme	Marche / arrêt (sélectionnable)		
Norme			
Norme	(22 ppm x d) mm *		
Norme	(22 ppm x d) mm		
Norme	(1,52 ppm x d) mm		
Norme	0,9 Norme 1,5 Norme		
Norme	0,6 Norme 1,3 Norme		
Norme	0,4 Norme 1,3 Norme		
Des deux côtés			
1 "	Linux		
Norme / Norme	Cliquez ici		
Q	Norme		
Norme	Norme (Norme)		
Norme	Norme 50 000 Norme		
is	GM-102		
Norme	Spécifications du produit		
Bluetooth Norme Norme	Précision		

Construction

Cross-Sectional Survey

By using the MLM (Missing Line Measurement) program, the height difference between points can be calculated for leveling. Also, you can save time on reflectorless mode to measure a number of points of variation in a large area.

Stake Out

The Guide Light function will navigate the prism operator to move to the stake out line quickly so that stake out operation can be done effectively.

Elevation Stake

Staking out with 3D coordinates, eliminates the need to set up TS on the straight line for all elevation stakes.

Coordinate Measurement

With coordinate measurement, you can manage 3D coordinate data so that various calculations such as Road, Layout and more can be determined. 3D coordinate data management can improve the productivity drastically.

Boundary and Cadastral Survey

By using the Area function, you can calculate the area easily. Also, you can determine the center point of a column such as an electric pole, which cannot be directly measured by using offset calculation.

Topographic Survey

The trigger key, or measuring distance key, helps you perform topography quickly while continuously viewing through the telescope. Also, the long distance measuring range reduces the number of the instrument changes for more efficient working time.

Survey

3 "	Mesure d'angle	
↓	32 Go	
GM-103	Feuille de réflexion	
	0,6 seconde (1,3 seconde initiale)	
* 4	0,9 seconde (1,5 seconde initiale)	

—T
 Plaque de mesure Aucun réflecteur
 Compensateur à 2 axes /
 GM-101
 Fiche de réflexion de la plaque de mesure



30x / 2,5 pouces

is Mémoire interne





Q & UN

Un prisme

Interface ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Modèle

Pas de réflecteur

Environ 50 000 points

prism

Clé de déclenchement

(option)

Design imperméable robuste

Description du produit

0,4 seconde (1,3 seconde initiale)