

planimètre intelligent kp-21c Caractéristiques

Vous pouvez mesurer la zone 2D, la longueur totale, la longueur segmentaire et les coordonnées.

Une fois que vous avez tracé le contour du diagramme, vous pouvez facilement obtenir simultanément les données essentielles de surface, de longueur, de longueur segmentaire et de coordonnées. En tant qu'appareil de mesure simple, il est rapide et pratique.

Différentes échelles X et Y peuvent être saisies.

Le KP-21C est capable d'échanger les échelles X et Y afin que vous puissiez mesurer la surface et les coordonnées de n'importe quel diagramme.

Sortie de données

Câble RS-232C (en option pour une connectivité facile à n'importe quel ordinateur).

Fonction de fermeture automatique

Pour une mesure pratique des lignes courbes, notre fonction de fermeture automatique mesurera n'importe quelle zone fermée. Lorsque la cible de la lentille de trace s'approche à moins de 0,5 mm de son origine, le KP-21C ferme automatiquement la forme et calcule sa surface. Maintenez la touche PLOT enfoncée pendant quelques secondes pour vous assurer que la lampe témoin éclaire votre zone de travail. Il passera en mode ligne courbe, puis lorsque vous appuyez à nouveau, il reviendra en mode ligne droite.



Imprimante exclusive

L'imprimante amovible exclusive vous aide à garder une trace de vos données avec des fonctions faciles à utiliser. Vous permet d'imprimer les résultats nécessaires sur une bande de papier thermal.



Affichage

LCD matriciel 16 chiffres 2 lignes



clé PLOT

La touche PLOT peut utiliser presque toutes les mesures. Suivez simplement votre conception avec la lentille de traçage et vous pouvez mesurer n'importe quelle zone d'une seule main.



Bras traceur

Un encodeur spécial de haute précision avec son bras palpeur de conception ergonomique, peut être "sous tension" dans n'importe quelle position.

Caractéristiques

Fonction de mesure	Superficie, longueurs de ligne, longueurs de section, coordonnées
Des mesures	Système métrique : mm,cm,m,km Système impérial : in,ft,yd,mile
Affichage	16 chiffres x 2 lignes, LCD de type matrice de points
Interface	Imprimante amovible exclusive ou câble RS232C (en option)
Plages de mesure	Axe X : 10 m Axe Y : 380 mm
Longueur de mesure minimale	0,05 mm
Précision	Dans +/- 0,1%
Source de courant	Batterie NiCd rechargeableAlimentation secteur (rechargeur) jusqu'à 15 heures d'utilisation continue On peut utiliser le KP-21C pendant qu'il se recharge
Taille	Avec imprimante : 430 x 159 x 46mm Avec étui : 368 x 204 x 65mm