

Système d'alimentation PJT-2 UAV Tie Mooring



Système d'alimentation Pengjin PJT-2 UAV Tie Mooring, comprenant une alimentation électrique aéroportée (extrémité du ciel) et une machine de réception et de chute intégrée (extrémité au sol). Le système peut convertir l'alimentation CA monophasée en haute tension CC, qui est transmise à l'alimentation aéroportée alimentation via le câble d'alimentation en alliage de nickel haute performance, et peut alimenter l'avion en continu pendant une longue période. Machine de réception et de libération intégrée à la main, alimentation au sol hautement intégrée, câble d'alimentation haute performance et réception et libération automatiques appareil, léger et portable, protection solide, peut réduire efficacement l'impact et la flexion du câble, la réception et la libération du câble librement.

Le système d'alimentation du système PJT-2 est adapté à la plate-forme de vol DJI M300, fournissant 110 mètres de câble d'alimentation, prise et prise, avec la lampe matricielle UAV, une grande lampe de bureau à nuage de puissance peut répondre aux besoins d'éclairage de secours de longue durée et de grande surface.

paramètre technique

Alimentation aéroportée

Dimensions de l'extrémité du ciel 122 mm X 98 mm X 92 mm

Poids : 538 g

La puissance nominale est de 2,5 kW

Fonction de protection contre la surchauffe 80. C

Machine de libération de câblage auto-intégrée à la main

Taille de l'extrémité au sol : 460 mm x 380 mm x 320 mm

Poids : 19,2 kg

La puissance nominale est de 2,5 kW

Câble à 110 m

Tension d'entrée nominale de 220VAC 10%

N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par ce produit.

Shenzhen Peng Jin Technology Co., Ltd

Site Web : <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Personne à contacter : Linda

Intitulé du poste : responsable des ventes

Téléphone professionnel : 8615814632339 QQ:2850187683 Courriel : pjk@pjkc.cn

AJOUTER : 602, bâtiment A, Hengyang Zhengsheng, bâtiment Oumi, route Jihua, ville de Buji, district de Longgang, Shenzhen