

Chine Total Station Fabricant PTS-1202R

Caractéristiques:

- Machine à décharge électrique pratique tête
- Mémoire intégrée étendue (maximum 50 000) indiquer)
- Haute précision et mesure à long terme gamme
- Remplir la demande programme
- Gestion pratique des données système
- Voiture électronique Compensateur
- longueur Durée de vie de la batterie
- Étanche et épreuve de poussière

spécification:

Modèle	PTS-1202R10
Mesure de la distance	
Plage de mesure (lorsque la condition de l'air est bonne)	
)	
1000 mètres	
Prisme unique: (blanc)	5 km
télescope	
Ouverture	45 mm
grossissement	30 x
image	droit
Champ de vision	30 minutes par diplôme
Focus minimum	1,5 m
Précision	
Mode prisme	$\pm (2 \text{ mm}^2 \text{ ppm } \square \text{ d})$
Aucun mode prisme	$\pm (5 \text{ mm}^3 \text{ ppm } \square \text{ d})$
Lecture minimale	1 mm
Temps de mesure	
Que "c'est bien (répéter)	1,8 seconde (2,5 premières secondes)
Avance rapide (répéter)	0,8 seconde (2,5 premières secondes)
Mode de suivi	0,3 seconde (1,5 seconde initialement)
Correction atmosphérique	-499 ppm à 499 ppm (étape 1 ppm)
Correction constante cible	-99 mm à 99 mm (étape 1 ppm)
Mesure d'angle	
Affichage minimum	10 pouces / 5 pouces / 1 pouce
Écart-type	5 centimètres
Temps de mesure	0,1 seconde
Couverture	± 3 minutes
Paramètres de niveau	
Niveau rond	8 pouces / 2 mm
Niveau de plaque	30 pouces / 2 mm
Chute	
Laser rouge	1,5 mm (profondeur 1,5 m)
Gestion et transfert des données	
Points de mémoire	50 000
carte SD (option)	2G --- 16G
Contagion; Infection	RS-232C / USB (facultatif) / Bluetooth (option) Facultatif: carte USB / Bluetooth / SD
température	
Température de stockage	-40 °C à 60 °C

Température de fonctionnement	-20 °C à 55 °C
batterie	
Tension	DC7.2-7.4V
La durée de vie de la batterie (20 °C)	
Batterie de nickel-hydrogène BDC25H 2,5AH	Mesure de distance et d'angle: 6 heures
	Mesure d'angle: 20 heures
Batterie au lithium BDC40L (facultatif) 4.0h	Mesure de distance et d'angle: 10 heures
	Mesure d'angle: 32 heures
Batterie au lithium BDC30L (facultatif) 3,0h	Mesure de distance et d'angle: 8 heures
	Mesure d'angle: 25 heures
taille	190 x 210 x 350 mm
Poids	6,5 kg