

Spectra Precision SP60 Advanced Design Trim R10 [RTK GNSS](#) Récepteur



Description du produit

Le Spectra Precision SP60 répond à tous les besoins d'arpentage, des simples solutions spatiales RTK sophistiquées et Spacecory RTX via des systèmes standard UHF ou propriétaire à long terme à longue portée. L'anglais: la première chose que vous pouvez faire est de trouver le meilleur à faire. Un récepteur GNSS de nouvelle génération qui offre un haut niveau de flexibilité. En combinant le suivi et le traitement uniques uniques de signaux Z-la-lame Z-Blade avec les fonctionnalités de la bande L pour la distribution des satellites CenterPoint® RTX, le récepteur SP60 permet la mesure et les performances les plus fiables du monde dans toutes les conditions dans toutes les conditions qui offrent la précision la plus élevée possible.



1. Caractéristiques principales

- * Évolutivité de l'enquête améliorée
- * Nouveau 240 canal 6G ASIC

- * Centre GNSS Z-Blade
- * Rover compatible RTX CenterPoint
- * Sans fil TRX intégré sans fil
- * Bluetooth longue distance
- * Protection antivol



2. Spécifications

Général	
Poids	2,08 lbs (0,94 kg)
taille	8,3 pouces de long x 8,3 pouces de large x 2,3 pouces de haut (21,1 x 21,1 x 5,8 cm)
batterie	Batterie lithium-ion, alimentation CC, jusqu'à 10 heures
Affichage / clavier	
taper	Lumière LED
Écran tactile	Non applicable
logiciel	
à bord	Spectra Precision Survey Office Basic Software
240 canaux GNSS	
GPS	L1C / A, L1P (Y), L2P (Y), L2C
Glonass	L1C / A, L2C / A, L3
Hokuto	B1 (phase 2), b2
Galileo	E1, E5B
Satellite quasi-zenith	L1C / A, L2C, L1SAIF
SBAS	L1C / A
L	Oui

Précision en temps réel (RMS)	
SBAS (WAAS / EGNOS / MSAS / GAGGAN)	Horizontal: <50 cm Hauteur: <85 cm
Emplacement DGPS en temps réel	Horizontal: 25cm1 ppm Vertical: 50cm1 ppm
Position cinématique en temps réel (RTK)	Horizontal: 8cm1 ppm Hauteur: 15cm 1 ppm
Précision post-traitement (RMS)	
Statique et rapide statique	Horizontal: 3mm0,5 ppm Vertical: 5 mm0,5 ppm
Statique de haute précision	Horizontal: 3mm0.1 ppm Hauteur: 3,5 mm 0,4 ppm

3. Emballage et expédition



Si vous êtes intéressé par ce produit, n'hésitez pas à nous contacter.