

BL-740-TH

Attrezzatura per la sabbiatura a umido e il rivestimento di conversione del tipo a botte



[Commercio all'ingrosso di attrezzature per sabbiatura abrasiva a umido](#) Un sistema che può elaborare automaticamente la pulizia, l'irruvidimento della superficie e il rivestimento di conversione

Attrezzatura per il rivestimento di sabbiatura a umido e di conversione del fosfato a tamburo a tamburo che ha una grande capacità di elaborazione, in quanto dispone di un tamburo del tipo a tamburo per l'elaborazione automatica continua di sgrassaggio, pulizia, irruvidimento e rivestimento di conversione in raccordi metallici. È applicabile a pezzi di forma complessa come una boccola di forma cilindrica e un supporto ecc. o pezzi a forma di lamiera come raccordi metallici per freni a disco.

Caratteristica

- Viene utilizzato un tamburo di burattatura nella parte di granigliatura e quindi è applicabile un intero trattamento dei raccordi metallici con un'efficace agitazione.
- È applicabile un intero pezzo di lavorazione su varie forme, come forme complesse, cilindriche e assi.
- Per un metodo di trasferimento del raccordo metallico nel serbatoio del liquido di trattamento viene applicato un esclusivo azionamento del cilindro e può prevenire il deterioramento del liquido dovuto alla miscela.
- È applicabile la lavorazione con qualità stabile, poiché il pezzo verrà sicuramente spostato nel serbatoio successivo a velocità costante.

Spec

Misurare	12327(L)×3850(P)×3895(H)mm (Attrezzature)
Pezzo da lavorare	Raccordi in metallo dalla forma complessa
Dimensioni del lavoro	Dimensioni base: 150×150 mm e inferiori Peso base: 1 kg/pezzo e inferiore
Capacità/lotto	max. volume: max.40L max. peso: max.50kg
Tempo di elaborazione	100 secondi per lotto (standard)
Pistola	Pistola a zigzag Φ11 × 8 multi
Alimentazione elettrica	AC200V, 50/60Hz, 3 fasi
Consumo di energia	Circa 34kW (potenza apparente nominale totale di tutte le apparecchiature)
Pressione di alimentazione dell'aria	0,5 MPa-0,7 MPa
Consumo di aria	12,5 m ³ /min (NTP a 0,4 MPa della pressione dell'aria di scoppio preimpostata)
Fornitura d'acqua	1,3 m ³ /h (normale)
Pressione del vapore	0,5 MPa-0,7 MPa
Consumo di vapore	400 kg/h (NTP a 0,4 MPa di pressione dell'aria di scoppio preimpostata)

Scarico

Esplosione: 12 m³/min ×2

Fosfato: 15 m³/min

Asciutto: 15 m³/min

Trasferimento : 12m³/min

Opzione

Alimentatore, Scaricatore, Unità di alimentazione automatica dell'abrasivo, Unità di recupero dei fanghi di sabbiatura, Unità di recupero dei fanghi di fosfato.

Pagine correlate

Prodotti correlati



[ILB-604](#)
[Apparecchiature automatiche in grado di lavorare su tutta la superficie di parti di forma complessa appese a un gancio](#)



[MSB-55](#)
[Cella di sabbiatura a umido che elabora i pezzi in lavorazione nella camera rotante per una produzione a basso volume di miscelazione elevata](#)



[Incredibile trattamento di base \(WBP\) che lega saldamente parti metalliche e gomma](#)