

Ingresso di alimentazione esterna

Performance GNSS

Modem di rete

Orizzontale: 3 mm 1 ppm RMS

Tempo di inizializzazione: <10 secondi

portaa dell'antenna 1 x UHF



Inclinazione da 10 mm 0,7 mm/°

RX/TX interno standard:

Conservazione: da -40 ° C a 85 ° C



Batteria integrata

Bluetooth

È ora di risolvere prima



Velocità di aggiornamento IMU		Orizzontale: 0,4 m RMS	
	Panoramica	Glionass	SBAS
GPS	Formato dati	(Femmina TNC)	Differenza del codice LTE (FDD): L'ambiente come il sole Radio UHF B1 B2 B5 B8 Umidità Galileo
GLONASS Galileo	L1 L2 L1, L2	Wifi port	Archiviazione dei dati V4.2 850/900/1800/1900MHz Interferenza Orizzontale: 8 mm 1 ppm RMS Verticale: 5 mm 1 ppm RMS Verticale: 2,5 m RMS TNC
Beidou	Previene il vapore acqueo		

			L1, L5 410 470MHz B1, B2, B5, B8 Statico: fino a 25 ore TT450 Pannello frontale Orizzontale: 1.5 m RMS Nano Sim Card DC9V a DC28V CMR Verticale: 0.8 m RMS NMEA 0183 DC-HSPA/HSPA/HSPA/UMTS: Autonomo
	elettricità	Uhf	
Ppp	B2B-PPP		
SBAS	L1 L5	Standard 2.2 w	
GNSS			
200Hz Output NMEA 0183	Ingresso/output CMR shock 6.800 mAh, 7.4 V. Initialization reliability: >99.9%		2.2 w Velocità di posizionamento
(PPK)	Uptime Protezione per intrusione	Hardware	Immergere fino a 1 m di profondità 6.800 mAh 7.4 V.
	: 0.4 m RMS film	Post-elaborazione	(Da -40 ° F a 185 ° F) Tipi di scheda SIM Consumo energetico
	: 1.5 m RMS : 2.5 m RMS	V4.2	DC9V DC28V
PPP	1Hz 5Hz 10Hz	Peso	
canale	(Da -40 ° F a 149 ° F) Hardware Kinesiologia (PPK)		1Hz, 5Hz, 10Hz Specifiche -Compensata Panoramica
Imu	200Hz		100% 100% di rugiada Memoria interna da 8 GB 410-470MHz
	0 60 °		BeiDou IP67 impermeabile e antipolvere, 0-60 ° Precisione GNSS
Rtk -0183	Edge/GPRS/GSM TT450, satellite B2b-PPP	Angolo di inclinazione	Esposizione e pioggia improvvisa forte
Wifi			Modem 4G integrato. tempo reale Quasi-Zenith Satellite 0,73 kg (1,60 litri) Sensore inclinato
L1, L2, L5, L6*	GPS 1 X USB Type-C Porta	ambiente	
	Inclinazione RTK	LTE (FDD):	

119mm x 119mm x 85mm

L1 C/A, L2C, L2P (Y), L5

Livellamento di e-bobble

Rtcm 2.x, rtcm 3.x,

L'incertezza è di solito

comunicazione

E1, E5A, E5B, E6

Retacquisizione del segnale: <1 secondo

Operativo: da -40 ° C a 65 ° C



Impermeabile e traspirante

Verticale: 15 mm 1 ppm RMS

Cinematica (RTK)

Trasmissione dell'alimentazione: da 0,5 da 2 w