

# Localizzatore magnetico GA-72CD



## Metallo e Localizzatore magnetico

Il localizzatore GA-72CD rileva campi magnetici su oggetti in acciaio. Fornisce un segnale di rilevamento audio che raggiunge il picco quando la punta del localizzatore viene tenuta direttamente sopra il bersaglio. Il GA-72CD ha l'opzione di Nuring o Peaking.

Ci sono solo due controlli! È progettato per un funzionamento con una sola mano, con i controlli di sensibilità e volume di onda e spegnimento situati sotto il coperchio. Ciò semplifica l'accesso, la protezione della manopola e aumenta la robustezza e l'affidabilità della manopola complessiva.



## **Caratteristiche**

### **Il più robusto**

È progettato per resistere a un duro uso quotidiano e una vasta gamma di condizioni ambientali.

### **produzione audio e visivo**

- Display LCD a 3 cifre
- Seleziona due modalità audio: picco o risposta nulla
- Indicatore di batteria e sensibilità
- Display di resistenza al segnale e polarità

### **Output del registro dei dati**

Un segnale di uscita analogico per l'input per il logger dati. Il segnale cambia proporzionalmente con la potenza del segnale, consentendo di registrare il profilo dell'oggetto per l'allenamento

### **Quattro livelli di sensibilità**

I nostri sensori Heliflux offrono elevata sensibilità e i prodotti Schonstedt possono rilevare prodotti fino a 5,5 m/18 profondità.

### **Non reagisce in alluminio, ottone o rame**

Elimina la posizione sbagliata

### **Sensore Heliflux®**

I sensori di campo magnetico eriflux brevettato di Schoenstett "offrono una sensibilità molto più elevata

rispetto ai sensori di base ad anello standard utilizzati dalla maggior parte dei prodotti competitivi, che consentono di esplorare oggetti sepolti profondi e fornire accuratezza dell'utilità. Offre chiari vantaggi per gli utenti di prodotti Schoenstett quando desiderano per identificare la forma.

## **Struttura modulare. Componenti ad alte prestazioni**

La nostra progettazione e costruzione del localizzatore magnetico forniscono una combinazione insolita di alte prestazioni, robustezza e facile manutenzione e riparazione, portando a un costo totale di proprietà complessivo ridotto.

## **Caso duro**

Protegge da impatti e graffi quando non in uso o quando si conserva un furgone o un camion dell'equipaggiamento.

## **Garanzia di 7 anni**

Gli utenti dei prodotti Schonstedt possono essere certi che il costo totale di proprietà al momento dell'acquisto è basso poiché è supportata una garanzia di 7 anni. Alcuni concorrenti offrono più di due compensi, ma la maggior parte offre solo una copertura di un anno.

## **P Parametri delle prestazioni**

<b>Output audio</b>	<b>Passa con "A"</b> Il volume del segnale aumenta o diminuisce in base alla potenza del campo magnetico del gradiente <b>Passa con "B"</b> Il segnale aumenterà o diminuirà di frequenza a seconda dell'intensità del campo del gradiente.
<b>Output video</b>	I grafici di visualizzazione digitale e ingrandimento mostrano polarità (o -) e valori relativi. Forza del campo magnetico.
<b>Potenza di input</b>	Fornito con due batterie da 9 V
<b>Durata della batteria</b>	40 ore (uso intermittente)
<b>Controllo della batteria output</b>	Indicatore LCD Batt a 4 segmenti Puoi ascoltare toni audio di circa 40 Hz dall'altoparlante. La frequenza del tono aumenta o diminuisce con l'intensità del campo magnetico gradiente.
<b>Peso</b>	Circa 1,14 kg (2,5 libbre)
<b>Temperatura operativa</b>	-13 ° a 140 ° F (-25 ° a 60 ° C)
<b>Lunghezza complessiva</b>	34,5 pollici (87,6 cm)
<b>Lunghezza impermeabile</b>	21 pollici (53,3 cm)
<b>Spaziatura del sensore nominale costruzione</b>	14 pollici (35,6 cm) Caso a stato solido, policarbonato e ABS