

Sabbiatrice a umido MSB-S5

Cella di sabbiatura a umido con canna rotante



Cella di sabbiatura a umido che elabora i pezzi in lavorazione nella canna rotante per una produzione a basso volume di miscelazione elevata

Una cella utilizzata per un trattamento superficiale completo di piccole parti con forma complessa. Eseguire fino alla sabbiatura a umido seguita dal processo di risciacquo con acqua. Applicabile per vari scopi come pulizia, irruvidimento e pelatura.

Caratteristica

- Ruotando una canna, il pezzo in lavorazione verrà mescolato in modo efficace. Pertanto è applicabile un intero trattamento superficiale su un pezzo di forma complessa o sagomato in lamiera.
- Risciacquando dopo la sabbiatura, gli abrasivi verranno lavati via dal pezzo e ne previene l'estrazione.
- Creazione di una superficie uniforme impostando il tempo di sabbiatura.

Specifica

Misurare	1400(L)×1365(P)×1830(H)mm
Capacità	max. volume: 5 litri max. peso: 10 kg
Tempo di elaborazione	30~360s
Pistola	Pistola compatta con ugello da 3/8 pollici x 2
Alimentazione elettrica	AC200V, 50/60Hz, 3 fasi
Consumo di energia	Circa 1,8 kW (potenza apparente nominale totale di tutte le apparecchiature)
Pressione di alimentazione dell'aria	0,5 MPa-0,7 MPa
Consumo di aria	2,0 m ³ /min (NTP a 0,4 MPa della pressione dell'aria di scoppio preimpostata)
Opzione	Gruppo raccolta fanghi