

Pajamas-300D GNSS antenna



► Introduzione del prodotto

Di P.J. La -300D è un'antenna di navigazione satellitare a 4 stelle multifrequenza con elevato guadagno, miniaturizzazione, elevata sensibilità, compatibilità multi-sistema e alta affidabilità e può soddisfare efficacemente le esigenze dell'utente.

1

2. Elevato guadagno, un basso rapporto ondata permanente, che riceve chiaramente un effetto sui segnali a bassa elevazione, che consente di raccogliere bene le stelle anche in una grave schermatura.

3. Dotato di piastre di strozzatura anti-Multipath con design anti-surge, sopprime efficacemente segnali di interferenza fuori banda, garantendo l'affidabilità dell'antenna.

4. Utilizza il design del materiale per PC anti-UV, bello e il guscio dell'antenna non si scolorisce anche dopo un uso esterno a lungo termine. Ha un grado impermeabile IP67, resistenza ad alta temperatura, protezione solare e protezione UV.

► Applicazioni

Questa antenna è un'antenna a 4 stelle multi-frequenza di volante esterno per GPS L1/L2 Glonass L1/L2 Bds B1I/B1C/B2I/B2A/B2B/B3I Galileo E1/E5B, GNS attuali compatibili con cover multi-sistemi High-utenti di precisione. Attrezzatura di misurazione. È ampiamente utilizzato nel rilevamento geodetico, nella navigazione, nell'agricoltura di precisione, nel rilevamento marino, ecc. E può anche essere applicato a campi militari a seconda delle condizioni di applicazione.

► Specifiche

Specifiche dell'antenna	
frequenza Intervallo (MHz)	GPS L1/L2 Glonass L1/L2 BDS B1I/B1C/B2I/B2a/B2b/B3I GALILEO E1/E5b
Guadagno (dbI)	<5.5
antenna AR (DB)	≤3,0
Orizzontale copertura angolo	360 °
VSWR	≤2,0
Passi centro Errore (mm)	± 2
Polarizzazione	Destra Girare Polarizzazione
port Impedenza	50Ω
Lna Guadagno (db)	40 ± 2
rumore Numero (DB)	≤1,8
VSWR	≤2,0
In banda Planarità (dB)	± 2
operativo Tensione (V)	3.3V- 12.0v
operativo il corrente	≤45ma
Differenziale propagazione Ritardo (NS)	≤5
Strutturale Caratteristiche	
connettore tipo	Tnc-K
antenna Dimensione (mm)	Φ160 × 66.5
Peso (g)	400
lavoro ambiente	
operativo Temperatura (°C)	- 85
Magazzinaggio Temperatura (°C)	- 85
impermeabile Anno di grado	IP67

Se sei interessato a questo prodotto, non esitare a contattarci.

Shenzhen Ping Kim Technology Co., Ltd.

Sito web: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Contatto: Linda

Posizione: responsabile delle vendite

Telefono aziendale: 8615814632339 QQ: 2850187683 Email: pjk@pjkc.cn

Aggiungi: 602, Bill A, Hengyang Zhenshing, Oumi Building, Jihua Road, Biji Town, Longgang District, Shenzhen