

Esplosione robotica

[Lavorazione con sabbiatura a umido](#) cella con robot articolato a 6 assi per il collaudo



Dotato di robot articolato a 6 assi e tavola rotante servocomandata

Cella di lavorazione di sabbiatura ad umido con robot articolato a 6 assi e tavola rotante servocomandata. Compatibile con un'ampia gamma di test utilizzando una combinazione di robot articolato a 6 assi e tavola rotante. Adatto per l'insegnamento fine e può elaborare completamente i dettagli di forme tridimensionali.

Spec

Misurare	1100(L)×1500(P)×1905(H)mm
Pezzo da lavorare	Piatti, fogli, forme tridimensionali
Dimensioni del lavoro	400(L)×400(P)×300(H)mm max. peso: max.20kg
Pistola	Sistema: robot a 6 assi Velocità operativa: da 1 a 200 mm/s
Alimentazione elettrica	AC200V, 50/60Hz, 3 fasi
Consumo di energia	Circa 7kW (potenza apparente nominale totale di tutte le apparecchiature)
Pressione di alimentazione dell'aria	0,5 MPa-0,7 MPa
Consumo di aria	3,0 m ³ /min (NTP a 0,25 MPa della pressione dell'aria di scoppio preimpostata)