

VD-T008

Attrezzatura WLS per billette



Attrezzatura WLS per la pulizia e la disincrostazione delle billette

Attrezzatura WLS che esegue automaticamente tutto, dal trattamento della base all'applicazione del lubrificante. Adatto per billette per stampaggio a freddo di precisione grazie al sistema di trasporto che consente lo spazio tra i pezzi e il sistema di rivestimento a rulli.

Spec

Misurare	3493(L)×1685(P)×2009(H)mm
Dimensioni del lavoro	Diametro: $\varnothing 20 \sim 40$ mm
	Lunghezza: 20 ~ 85 mm
	Diametro/lunghezza: 1 mm o oltre
Tempo di elaborazione	2 secondi per pezzo
Pistola	Pistola compatta 90 × 2,5 mm × 2
Alimentazione elettrica	AC200V, 50/60Hz, 3 fasi
Consumo di energia	Circa 38kW (potenza apparente nominale totale di tutte le apparecchiature)
Pressione di alimentazione dell'aria	0,5 MPa-0,7 MPa
Consumo di aria	5,0 m ³ /min (NTP a 0,4 MPa della pressione dell'aria di scoppio preimpostata)
Scarico	7m ³ /min

Pagine correlate

Prodotti correlati



Wetblast
Lubricant
System
(WLS) che
raddoppia
la durata
degli
stampi
per
forgiatura
a freddo



Creazione di
superfici
lisce delle
barre
d'acciaio
rimuovendo
le squame
nere spesse
(scaglie di
ossidazione)

AMP600/400

Cella di elaborazione del tipo di indice a
due stadi