

Livelli Automatici cinesi nel rilevamento

B₂₀ 系列

Series Automatic Levels

自动安平水准仪

★ Intelligente e portatile con obiettivo a tubo integrato.

Adottare un design integrato che non solo protegge efficacemente il sistema obiettivo, ma mantiene anche un'elevata precisione e prestazioni stabili.

★ Sistema telescopico superiore con alta definizione.

Sistema telescopico ad alta definizione e luminosità, efficace per alleviare l'affaticamento degli occhi;

Con una distanza visiva ultra corta di 0,3 M che offre un raggio di lavoro più ampio per la misurazione.

★ compensatore automatico affidabile.

Dotato di compensatore automatico e smorzato Magneticamente;

Elevata adattabilità con ambiente di lavoro tremante e shock;

Alta precisione per la compensazione, con ampio campo di lavoro e funzionalità di ritorno veloci.

★ Funzionalità di impermeabilità superiore indipendentemente dalle intemperie

Con la tecnologia IP66, non devi preoccuparti di lavorare in un cattivo ambiente.

More Details



Optional accessories



Metal drop ball

Welcome to experience



Stepless focusing
No jump/Teeth removal



Easily deal with
harsh environment



La serie di prodotti ha adottato la tecnologia di alto livello, che ha migliorato la resistenza agli urti e alle cadute. Con il compensatore di livello automatico con smorzamento magnetico, può compensare automaticamente una leggera inclinazione, le variazioni di temperatura e un impatto minore non influiranno sulla stabilità dello strumento. Inoltre, lo strumento ha anche la funzione di semplice misurazione dell'angolo orizzontale e misurazione della distanza, applicabile all'edilizia civile, alla tutela dell'acqua e a vari altri campi dell'ingegneria.

| Modello | | B32 | B30 | B20 |
|--|----------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Telescopio | Lunghezza del tubo | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
| | Immagine | Eretto | Eretto | Eretto |
| | Apertura dell'obiettivo | 32 mm | 36 mm | 42 mm |
| | Ingrandimento | 24 volte | 28 volte | 32x |
| | Campo visivo | 1°25' | 1°25' | 1°20' |
| | Risoluzione (standard JIS) | 4.0" | 3,5" | 3.0" |
| | Messa a fuoco minima | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m |
| | Rapporto stadi | 100 | 100 | 100 |
| Scala orizzontale | Diametro | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
| | Scala orizzontale | 1° | 1° | 1° |
| Automatic compensator | Tipo | Magnetic | Magnetic | Magnetic |
| | Allineare | □15" | □15" | □15" |
| | Precisione | □0,5"/1" | □0,5"/1" | □0.3"/1" |
| Deviazione standard di 1 km misurazione del livellamento di andata e ritorno | Senza micrometro | □2,0 mm | □1,5 mm | □1,0 mm |
| | Con micrometro | — | — | 0,7 mm |
| Bolla circolare in modo sensibile | | <8/2mm | <8/2mm | <8/2mm |
| Dispositivo di avvistamento | | — | Con dispositivo di avvistamento | Con dispositivo di avvistamento |
| Grado impermeabile | | IP66 | IP66 | IP66 |
| Misurare | | 215x130x135mm | 215x130x135mm | 215x130x135mm |
| Il peso | | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg |
| Peso della cassa (include accessori) | | 1,38 kg | 1,38 kg | 1,38 kg |

★A causa del continuo miglioramento delle prestazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di modificare i parametri o le immagini nel catalogo senza preavviso!

Shenzhen Peng Jin Technology Co., Ltd

Sito web: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Persona di contatto: Linda

Titolo di lavoro: responsabile vendite

Telefono aziendale:8615814632339 QQ: 2850187683 E-mail: pjk@pjkc.cn

AGGIUNGERE:602, Edificio A, Hengyang Zhengsheng, Edificio Oumi, Jihua Road, Buji Town, Distretto di Longgang, Shenzhen