

Teodolite digitale DT-2A

Le applicazioni includono:

- Layout (ripensare)
- Allineamento orizzontale/verticale
- livellamento
- Qualifica
- piazza

Misurazione dell'angolo

*Angolo orizzontale

*Angolo verticale

Misurazione della distanza

Attraverso la linea di visione (su/giù o sinistra/destra) nel telescopio per misurare la distanza tra il bersaglio e lo strumento. (Precisione $\leq 0,4\%$ d)

Misurazione Laser

1. Misurazione dell'orientamento
2. Design angolare
3. Misurazione centrale
4. Misurazione del livello

Indice tecnico

Telescopio

Immagine eretta

30 × aumento

Apertura efficace 47 mm

Potenza di risoluzione 3.75 "

Campo della visione 1 ° 30 ' (26 m/1000m)

Approccio minimo □□

Relazione a 100 fasi

Precisione della distanza visiva $\leq 0,4 \square d$

Lunghezza del tubo 162 mm

Misurazione dell'angolo

Metodo di misurazione incrementale della griglia ottica
Encoder/encoder assoluto

Diametro del cerchio 79□□

Lettura minima 1 ", 5 ", 10 ", 20 " selezionabile

Unità di misura 360 °, 400Gon, 6400 mil selezionabile

Angolo verticale □ ° cenit □ °, orizzontale ° selezionabile

Precision 2 " □ 5 " □ 10 " selezionabile

Vaso

Piastra stradale 30 "/2mm

Circular Road 8 "/2mm

Compensatore

Sistema di rilevamento liquido-elettrico

Intervallo di compensazione $\pm 3 '$

Potenza di risoluzione □ "

Plump ottico

Immagine eretta

3 × aumento

Intervallo di avvicinamento 0,3 m □ ∞

Campo di visione □ °

Plump laser

Laser idraulico Pick

Laser rosso illuminante

Grado II

Spettacolo

Tipo LCD □ quattro righe □ digitale

Comunicazione dei dati

Porta RS□232C

Batteria a bordo

Fonte di batteria ricaricabile Ni-H

Tensione CC6□

BDC 1800 MAH Operation Time (circa 10 ore)

Laser

Lunghezza d'onda 635nm

Potenza da 10 mW

Gamma efficace (durante il giorno) 150 m

Errore di posizione con la vista $\leq 5''$

DC3.3V Potenza

Temperatura di lavoro □10 °C □ □ 45 °C

Ambiente operativo

Temperatura operativa □20 °C □ □ 45 °C

Dimensioni e peso

Dimensione 180 mm × 166 mm × 355 mm

Peso 6,5 kg

lista imballaggio

Strumento	1 PC
Batteria	2 pezzi
Ricarico	1 PC
Plump ottico (solo per strumenti a piombo ottico)	1 PC
Prendi strumenti	1 PC
Custodia di trasporto	1 PC
Manuale dell'operatore	1 PC

Non esitare a contattarci se sei interessato a questo prodotto.

Shenzhen Peng Jin Technology Co., Ltd.

Sito web: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Persona di contatto: Linda

Titolo della posizione: responsabile delle vendite

Telefono commerciale: 8615814632339 QQ: 2850187683 Email: pjk@pjkc.cn

Aggiungi: 602, Building A, Hengyang Zhengsheng, Oumi Building, Jihua Road, Buji City, Longgang District, Shenzhen