

(1.52ppm x d) mm

DÈplay minimo

Output laser*1 [Tracciamento](#) Modem Bluetooth

DÈplay/tastiera



[DÈplay minimo](#)

Imballaggio e spedizione

ruvido

telescopio

Linux

Correzione di collimazione



Ingrandimento e rEoluzione

Il primo mondo "è scudo

Fino a 32 GB di spazio di archiviazione

Accuratezza (O 17123-3: 2001)



000			
000	GM-101	GM-102	GM-103
000000	30 ° /2,5 °		
000	: 6.000 m (19.680 piedi)		
0000			
0000	(22 ppm x d) mm	Stai bene	

CE (EN ISO 17123-3: 2001)	1 "	2 "	3 "
2 Precisione/	(22ppm x d) mm*		
Modello	EN/CE Precisione		
Caratteristiche			
Modello*1	Mini prismaa		
Modello Precisione	&UN		
Modello Precisione	Misurazione della distanza		
	altri		
	Adatto per		
Precisione	2 "		
1 Precisione	SI (lato destro) ➡ : 6.000 m (19.680 pollici)		
Modello	ON/OFF (selezionabile)		
Caratteristiche			
Precisione	(22ppm x d) mm*		
Precisione	(22ppm x d) mm		
Precisione	(1.52ppm x d) mm		
Precisione	0,9 " Precisione 1,5 "		
Precisione	0,6 " Precisione 1,3 "		
Precisione	0,4 " Precisione 1,3 "		
Su entrambi i lati			
1 "	Linux		
Precisione/Precisione	clicca Qui		
Q	Precisione		
Precisione	Precisione (Precisione)		
Precisione	Precisione 50.000 Precisione		
is	GM-102		
Precisione/Precisione	Specifiche del prodotto		
Bluetooth Precisione Precisione	Precisione		

Construction

Cross-Sectional Survey

By using the MLM (Missing Line Measurement) program, the height difference between points can be calculated for leveling. Also, you can save time on reflectorless mode to measure a number of points of variation in a large area.

Stake Out

The Guide Light function will navigate the prism operator to move to the stake out line quickly so that stake out operation can be done effectively.

Elevation Stake

Staking out with 3D coordinates, eliminates the need to set up TS on the straight line for all elevation stakes.

Coordinate Measurement

With coordinate measurement, you can manage 3D coordinate data so that various calculations such as Road, Layout and more can be determined. 3D coordinate data management can improve the productivity drastically.

Boundary and Cadastral Survey

By using the Area function, you can calculate the area easily. Also, you can determine the center point of a column such as an electric pole, which cannot be directly measured by using offset calculation.

Topographic Survey

The trigger key, or measuring distance key, helps you perform topography quickly while continuously viewing through the telescope. Also, the long distance measuring range reduces the number of the instrument changes for more efficient working time.

Survey

3 "	Misurazione dell'angolo	
↓	32 GB	
GM-103	Foglio riflettente	
	0,6 secondi (1,3 secondi iniziali)	
*4	0,9 secondi (1,5 secondi iniziali)	

Intervallo di misurazione nessun riflettore
 Compensatore a 2 assi/
 GM-101
 Gamma di misurazione foglio riflettente



30x/2,5 pollici
 is Memoria interna





Q & UN

Un prisma

Interfaccia [□□□□□□](#) Modello

Nessun riflettore

Circa 50.000 punti

prism

Chiave di trigger

(opzione)

Design impermeabile robusto

Descrizione del prodotto

0,4 secondi (1,3 secondi iniziali)