

- Manua macchina per scarico elettrico Testa
- Memoria integrata estesa (massimo 50.000) punto)
- Elevata precisione e misurazione a lungo termine allineare
- Completa l'applicazione programma
- Comoda gestione dei dati sistema
- Auto elettronica Compensatore
- lunghezza Durata della batteria

Specifica:

Modello	PTS-142R10
Misurazione della distanza (sul tempo soleggiato)	
Nessuno prisma	1000 metri
Intervallo 1p	2,0 km
Intervallo 3p	3,0 km
Foglio	2,0 km
telescopio	
Apertura	45 mm
ingrandimento	30 x
immagine	in posizione verticale
Campo visivo	30 minuti per grado
Focus minimo	1,5 m
Precisione	$\pm (2\text{mm}2\text{ppm} \square d)$
Lettura minima	
Modalità di precisione	1 mm
Modalità rapida	1 mm
Modalità di tracciamento	1 mm
Misurazione della velocità	
Modalità di precisione (ripeti)	1,8 secondi (primi 2,5 secondi)
Modalità rapida in avanti (ripeti)	0,9 secondi (primi 2,5 secondi)
Modalità di tracciamento	0,4 secondi (primi 1,5 secondi)
Correzione atmosferica	
PPM Intervallo di input	-499ppm a 499ppm (passaggio 1ppm)
PRISM COSTANTE COSTRAZIONE	-99mm a 99 mm (Passaggio 1 ppm)
Misurazione dell'angolo	
Display minimo	1 pollice
Deviazione standard	2 pollici
Misurare il tempo	0,1 secondi
Livello rotondo	8 pollici/2 mm
Livello della piastra	30 pollici/2 mm
Forza centripeta ottica	
ingrandimento	3x
Gamma di messa a fuoco	0,5 ~ ∞
immagine	in posizione verticale
Campo visivo	4 °
batteria	
Voltaggio	DC7.2V
Durata della batteria (20 °C)	
Batteria per idrogeno in nichel BDC27H 2.7Ah	Misurazione della distanza e dell'angolo: 4,5 ore
	Misurazione dell'angolo: 18h
Batteria al litio BDC40L 4.0Ah	Misurazione della distanza e dell'angolo: 4,5 ore
	Misurazione dell'angolo: 30 ore
temperatura	
Temperatura di conservazione	-40 °C a 60 °C
Temperatura operativa	-20 °C a 55 °C

misurare	190 x 210 x 350 mm
Peso	6 kg

Se sei interessato a questo prodotto, non esitare a contattarci.