

RTS102

[illegible]

600m R600

[illegible]

120,000 40

Foif FieldGenius

□ □ □ □ □

□□□	RT102R600
□□□	
□□/□□	156mm/□□

鏡頭直徑	φ45mm
鏡身	30°
鏡身	1°30
鏡頭長度	1.0m
鏡頭	
鏡頭直徑/英寸	鏡頭直徑
鏡頭直徑	360/400gon/6400mil鏡頭直徑
鏡頭直徑	0.5mm/1mm/5mm0.1mm/0.2mm/1mm
鏡頭	2 "
鏡頭R500	
鏡頭直徑m/inch鏡頭直徑	0.1mm/1mm
鏡頭直徑/英寸	鏡頭1
鏡頭直徑/英寸	鏡頭3R
鏡頭直徑	
鏡頭直徑/英寸	1-600m
鏡頭直徑/RP60	1-800m
鏡頭直徑	1-5000m
鏡頭	
鏡頭	2mm2ppm
鏡頭直徑/RP60	3mm2ppm
鏡頭直徑/英寸	1-200m: 3mm2ppm/>=200m:5mm3ppm
鏡頭直徑	鏡頭直徑2°
鏡頭直徑	3°
鏡頭直徑/RP60鏡頭直徑	3°
鏡頭直徑/英寸	3°
鏡頭直徑	
鏡頭直徑/英寸	30mm/2mm
鏡頭直徑/英寸	8mm/2mm
鏡頭	2mm
鏡頭	3 "
鏡頭	1 "
鏡頭直徑	
鏡頭	±1mm/1.5m
鏡頭直徑	鏡頭2/IEC60825-1
鏡頭直徑	鏡頭
鏡頭直徑	635nm
鏡頭	
LCD 6" x 20" 96 x 160	
鏡頭	
鏡頭直徑	3400MAH 鏡頭直徑
鏡頭	DC7.4V
鏡頭直徑	8°
30mm 鏡頭直徑	
鏡頭	FDJ6-LI9 100V/240V
鏡頭直徑20°C	4°
鏡頭直徑	
鏡頭直徑/英寸鏡頭直徑/REM/MLM/鏡頭直徑	
鏡頭/Z鏡頭/3D鏡頭/鏡頭直徑	
鏡頭直徑/英寸鏡頭直徑	
鏡頭	
CPU	ARM9

規格	4G対応
容量	128GB
重量	約120g
サイズ	150mm×75mm×15mm
電源	9.0kg
接続	USB/RS-232C/Bluetooth
認証	IP54・IEC60529