JYB - R6 M 究極の **-** スペクトラム **C** アメーラ

MS600

B 葉私導入：

JYB-R6 マルチスペクトルカメラは、最大 6 チャネルの分光画像データの同期取得を実現し、17 波長をサポートし、精密農業、林業、節水、エコロジー、エコロジーなどのさまざまな産業のアプリケーションニーズに対応します。フィルターを選択できます。。緊急時の監視。これには主に、カメラ ホスト、ダウンリンク光センサー (「DLS」)、および GPS モジュールが含まれます。ホストマシンは主にカメラの動作モードやパラメータの設定、分光画像データの取得と保存を実現します。 DLS は主に、飛行中にカメラの 6 チャンネルに対応する環境光を同期的に測定し、画像取得メタデータに記録します。画像データ取得中の飛行中の短期間の光の遮蔽を補正するために使用できます。 GPS モジュールは主に地理座標情報をカメラに提供し、それを画像取得メタデータに記録します。

技術パラメータ**：**

P イクセル	1280×960
ある 画角	43.6°HFOV;33.4° VFOV
帯域範囲	360~940nm (17選択6: 360nm、410nm、450nm、490nm、530nm、555nm、570nm、610nm、660nm、680nm、710nm (ナロー/クアルコム) 、760nm、800nm、840nm、900nm、940nm)
最大取得速度	1.5秒/回 (動作バンド選択は3チャンネル以上) 1秒/回(動作バンド選択は3チャンネル以下)
センサーの種類	1/3インチCMOS
地上画像要素の解像度	GSD: 7.5cm/pix、AGL: 120m
D 専用スペース	64GB
画像の保存形式	8/16ビットTIFフォーマットの場合
サイズ (ユンタイを除く)	77mm×72mm×47mm
W 八	650g (DLSを除く)
V オルタージュ	DC5.7V~DC17V
W 動作温度	-10℃~50℃

この商品にご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。