

Pajamas - 300d GNSS 接收器



► 產品特點

- P.J. -300D 接收器採用高品質 GPS 芯片，支援 GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、BDS B1C/B2I/B2A/B2B/B3I、E1/E5B 四種衛星系統，定位精度可達 1 公尺。
- 接收器採用高品質 GPS 芯片，支援 GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、BDS B1C/B2I/B2A/B2B/B3I、E1/E5B 四種衛星系統，定位精度可達 1 公尺。
- 接收器採用高品質 GPS 芯片，支援 GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、BDS B1C/B2I/B2A/B2B/B3I、E1/E5B 四種衛星系統，定位精度可達 1 公尺。
- 接收器採用高品質 GPS 芯片，支援 GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、BDS B1C/B2I/B2A/B2B/B3I、E1/E5B 四種衛星系統，定位精度可達 1 公尺。

► 產品規格

接收器支援 GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、BDS B1C/B2I/B2A/B2B/B3I、E1/E5B 四種衛星系統，定位精度可達 1 公尺。

► 參數

產品名稱	
工作頻率 MHz	GPS L1/L2 GLONASS L1/L2 BDS B1I/B1C/B2I/B2A/B2B/B3I GALILEO E1/E5b
接收機 DBI	<5.5

回波损耗 ar [dB]	≤3.0
旋转角度 [°]	360°
VSWR	≤2.0
尺寸 [mm]	±2
重量 [g]	约 10g
阻抗 [Ω]	50Ω
LNA 增益 [dB]	40±2
噪声系数 [dB]	≤1.8
VSWR	≤2.0
增益平坦度 [dB]	±2
工作电压 [V]	3.3v- 12.0V
工作电流 [mA]	≤45mA
响应时间 [ns]	≤5
接口类型	TNC-K
尺寸 [mm]	φ160×66.5
重量 [g]	400
工作温度 [°C]	- 85
存储温度 [°C]	- 85
防护等级	IP67

Shenzhen Ping Kim Technology Co., Ltd.

Shenzhen Ping Kim Technology Co., Ltd.

Website: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Phone: +86 15814632339

QQ: 2850187683

Email: pjk@pjkcn.com

Model: 602A