

Pajamas - 940U GNSS



► 詳細



PJ 1940Uは、4ポートのGNSSアンテナで、RTK、GPS、CMR、CMR+の機能を備えています。GPSは、GPS衛星からの信号を受信し、RTKは、RTK衛星からの信号を受信します。CMRは、CMR衛星からの信号を受信し、CMR+は、CMR+衛星からの信号を受信します。

1. GNSSアンテナは、GPS、RTK、CMR、CMR+の機能を備えています。GPSは、GPS衛星からの信号を受信し、RTKは、RTK衛星からの信号を受信します。CMRは、CMR衛星からの信号を受信し、CMR+は、CMR+衛星からの信号を受信します。
2. GNSSアンテナは、RTK CMR、GNSS 4ポートのアンテナです。
3. GNSSアンテナは、RTK CMR、GNSS 4ポートのアンテナです。
4. GNSSアンテナは、RTK CMR、GNSS 4ポートのアンテナです。
5. GNSSアンテナは、RTK CMR、GNSS 4ポートのアンテナです。

UVは、PCに接続して、IP67の防水性能を確保し、UVの照射を防ぎます。

►

--	--

--	--	--

GPS L1/L2 Glonass L1/L2 BDS B1/B2 E1/E5B RTK GNSS

►

--	--	--	--	--

--	--

100

GPS	GPS L1/L2 雙頻 G1/G2 雙頻 BDS B1/B2 雙頻 GALILEO E1/E5B 雙頻	
	GPS 雙頻 BDS 雙頻 GPS 雙頻 BDS 雙頻	
	184 雙頻	
	- 167dB	
	- 160DB1	
	- 148db	
	- 157DB1	
	RTK m 1 ppm CEP	
	RTK m 1 ppm CEP	
	1.5m CEP	
GPS	1.5m CEP	
	0.05m/	
	0.4 雙頻 雙頻 雙頻 1 雙頻	
	0.3 雙頻	
	rms 30ns	
	99 60ns	
	24	
	2	
	1	
	10	
GPS	4800 bps 921600 bps	
	USB	
	NMEA-0183 UBX RTCM NMEA-0183	
	RMC VTG GGA GSA GSV GLL	
	0.25Hz 20Hz 1Hz	
	4m	
	0.25 Hz 10 MHz 100 ns	
	rawx GNSS	
GPS	50,000m	
	515m/	
	4G	
	430-462MHz	
2km 9600bps		
TTL		
TTL		
38400bps		
38400bps		
38400bps		
38400bp		



外形尺寸/mm	φ160×66.5
重量/g	≤650
工作温度/℃	-40~70
贮存温度/℃	-55~85
防护等级	IP67

Shenzhen Ping Kim Technology Co.,Ltd

公司网站<https://pengjin.vip.yilumao.com/>

公司地址

深圳市宝安区西乡街道

联系电话8615814632339 QQ 2850187683 邮箱pjk@pjkc.cn

邮编518062 深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡社区居委会Shenzhen

深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡社区居委会