

NOGGIN® SPIDAR® 3D GPR

3D GPR



NOGGIN:

- ◆ 3D GPR
- ◆ 3D GPR: 3D GPR
- ◆ 3D GPR: 3D GPR
- ◆ 3D GPR: 3D GPR

□□□□□□□□:

- ◆ 速度: 80 km/h
- ◆ 距離: 約 100 km
- ◆ GPS 位置情報 Google 3D 表示
- ◆ 道路状況表示
- ◆ GPS 位置情報表示
- ◆ 道路状況表示
- ◆ Google Earth 位置情報表示

GPR の SPIDAR® は、パルス幅が非常に狭いパルスを生成する。SPIDAR® はパルス幅が
pulseEKKの GPR よりも非常に狭いパルスを生成する。GPR はパルス幅が非常に狭いパルスを生成する。SPIDAR®
は GPR よりもパルス幅が非常に狭いパルスを生成する。SPIDAR® NIC (パルス幅が非常に狭いパルスを生成する)
はパルス幅が非常に狭いパルスを生成する。

GPR □□□□□□□□□□□□□□□□ **3** □□□□□ **NIC** (□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□) □□□□□□□□□□□□

- ◆ Wi-Fi 無線LAN - GPR 無線通信機能 (Wi-Fi 無線LAN 無線通信機能)
- ◆ Wi-Fi (無線LAN) 無線通信機能GPR 無線通信機能
- ◆ 無線LAN NIC 無線通信機能
- ◆ GPR 無線通信機能
- ◆ 2 無線通信機能
- ◆ 無線LAN NIC 無線通信機能 GPR 無線通信機能
- ◆ 無線通信機能 GPS 無線通信機能
- ◆ 無線通信機能Wi-FiUSB無線通信機能

SPIDAR® 係由美國聯邦政府所屬之 GPR 公司所發明之 NIC 專利 SmartCart 係由美國聯邦政府所屬之 NIC 公司所發明之專利產品。此項專利產品係由美國聯邦政府所屬之 GPR 公司所發明之 NIC 專利 SmartCart 係由美國聯邦政府所屬之 NIC 公司所發明之專利產品。

SPIDAR®

- USB PC EKK Project

- ◆ NIC-500N Nipponggin® 濃縮抽出液
- ◆ NIC-500P 濃縮pulseEKK® 抽出液
- ◆ NIC-500X 濃縮pulseEKK® GPR 抽出液

[illegible]

- 1 個 NIC-500N と 2 個 Nbggins を設置すること
- NIC 1 個 Nbggin® を設置 (100~250~500~1000 MHz) の設置を推奨すること
- 1 個 NIC を設置すること Nbggin を設置すること



NIC-500P pulseEKKO

- ◆ 1 個 NIC-500P と 2 個 pulseEKKO® を同時に使用可能
- ◆ NIC pulseEKKO® の周波数 (12.5~25~50~100~200~250~500~1000 MHz) を任意に変更可能
- ◆ 1 個の NIC を 2 台の pulseEKKO® と同時に使用可能



ΕΚΚΟ® NIC-500X

NIC-500X συσκευασία pulseEKKO συσκευασία συσκευασία 8 συσκευασία

- ♦ 1 NIC-500X συσκευασία 8 pulseEKKO συσκευασία συσκευασία
- ♦ συσκευασία - συσκευασία 1 συσκευασία - συσκευασία
- ♦ συσκευασία: συσκευασία συσκευασία συσκευασία
- ♦ SPIDAR συσκευασία συσκευασία συσκευασία



SPIDAR

SPIDAR συσκευασία συσκευασία συσκευασία συσκευασία

□ □ □ □ □ □

1000 / 500 MHz EKKO PRO
 1000 MHz
 500 MHz
 EKKO PRO



100 / 500 MHz EKKO PRO
 100 MHz
 500 MHz
 EKKO PRO



00 0

00000:

00	000
00	28.6cm x 17.1cm x 6.4cm (11.25000 x 6.75000 x 2.5000)
00	NIC-500N: 2.0 kg (4.4 000) NIC-500P: 2.1 kg (4.6 000) NIC-500X: 2.2 kg (4.8 000)
0000	00000000000000000000 (10V 28V)
00	00000
0000	-40 ° C50 °C -40 ° F122 °F
00	IP65
00000*	8 GB (000000000000000000)
Wi-Fi00	00 (IEEE 802.11 b0g0n)
LCD0000000	0000000000000000 OLED 000000 (32 00)
0000000000	20(100 00000/0)
000000000000	1
00000000 (000 GPS 0)	1

SPIDAR 0000000000

00000	12V0000
NIC-500N	0.50
NIC-500P	0.80
NIC-500X	0.80
000EKKO000000000	0.125
NOGGIN	0.40

12.5	2	6400	2000	100	313	21,000
25	1	3200	1000	50	313	10,600
50	0.50	1600	500	25	313	5,300
100	0.25	800	200	10	250	3,100
200	0.10	400	100	5	250	1,270
250	0.05	400	60	3	150	930
500	0.02	200	40	2	200	300
1000	0.01	100	20	1	200	151