



B₂₀ 系列

Series Automatic
Levels

自动安平水准仪

★ 内置自动安平补偿器，测量精度高

内置自动安平补偿器，测量精度高，操作简便，携带方便

★ 内置自动安平补偿器

内置自动安平补偿器，测量精度高

0.3m 内置自动安平补偿器，测量精度高

★ 内置自动安平补偿器

内置自动安平补偿器

内置自动安平补偿器，测量精度高

内置自动安平补偿器，测量精度高

★ 内置自动安平补偿器

IP66 内置自动安平补偿器，测量精度高

More Details



Optional accessories



Metal drop ball

Welcome to experience



Stepless focusing
No jump/Teeth removal



Easily deal with
harsh environment



本表为根据《公路桥梁养护状况评定标准》（JTG H11-2003）和《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG H11-2003）编制，用于桥梁技术状况评定的参考标准。

项目		B32	B30	B20
桥面铺装	厚度	215mm	215mm	215mm
	材料	混凝土	混凝土	混凝土
	厚度	32mm	36mm	42mm
	材料	24#	28#	32#
	材料	1#25#	1#25#	1#20#
	厚度(JIS标准)	4.0mm	3.5mm	3.0mm
	厚度	0.3m	0.3m	0.3m
	厚度	100	100	100
桥面坡度	坡度	103mm	103mm	103mm
	坡度	1°	1°	1°
桥面宽度	宽度	15"	15"	15"
	宽度	15"	15"	15"
	宽度	0.5"/1"	0.5"/1"	0.3"/1"
1km桥面宽度	桥面宽度	Φ2.0mm	Φ1.5mm	Φ1.0mm
	桥面宽度			0.7mm
桥面宽度		<8 /2mm	<8 /2mm	<8 /2mm
桥面宽度		IP66	IP66	IP66
桥面宽度		215×130×135mm	215×130×135mm	215×130×135mm
桥面宽度		1.75kg	1.75kg	1.75kg
桥面宽度(桥面宽度)		1.38kg	1.38kg	1.38kg

★本表为根据《公路桥梁养护状况评定标准》（JTG H11-2003）和《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG H11-2003）编制，用于桥梁技术状况评定的参考标准。

本表为根据《公路桥梁养护状况评定标准》（JTG H11-2003）和《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG H11-2003）编制，用于桥梁技术状况评定的参考标准。

本表为根据《公路桥梁养护状况评定标准》（JTG H11-2003）和《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG H11-2003）编制，用于桥梁技术状况评定的参考标准。

本表为根据《公路桥梁养护状况评定标准》（JTG H11-2003）和《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG H11-2003）编制，用于桥梁技术状况评定的参考标准。

☎ : 0755-26666666

☎☎☎☎☎:8615814632339 QQ:2850187683 ☎☎☎☎☎: pjk@pjkc.cn

ADD:602000A0000000Oumi000Jihua Road00Biji Town00Longgang District00Shenzhen