

32 通道 UAV LiDAR 模块 HESAI XT 模块集成 3D 模块
gAirHawk UAV LiDAR 模块集成 HESAI XT 模块集成 GNSS 模块
IMU 模块集成 3D 模块集成

尺寸 : 1
重量 : 530*430*240 mm
尺寸 : 10-15mm
尺寸 : T/T
尺寸 : 30mm/1
尺寸 : 10
尺寸 : PJK
尺寸 : CE/ISO
尺寸 : LD-130X LiDAR 模块集成

模块XT
模块集成
模块 LiDAR ASIC
32通道集成LiDAR

1

LD-130X		
LD-130X 模块集成	重量	1.26kg
	尺寸	0.1m @120m
	温度	-20°C~65°C
	电压	12V~24V
	功率	10W
	激光发射器	LD-800 模块集成
	内存	64 GB 模块集成
	存储	128GB TF
模块集成	尺寸	0.3m-120m@10% 精度
	激光发射器	905nm 模块1 (IEC 60825-1:2014)
	精度	32mm
	精度	±1cm (精度)
	精度	10HZ~20HZ
	精度	1,280,000点/秒
	精度	360°精度
	精度	HESAI 模块 XT
POS模块	精度	200Hz
	精度	0.017°
	精度	0.005°
	精度	0.005°
	精度	≤0.05m
	GNSS模块	GPS L1/L2/L5 GLONASS1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b
	POS	AGS303
	POS 模块	精度: 精度
模块集成	精度	精度: 精度
	精度	精度: 精度
	精度	精度: 精度
	精度	精度: 精度
模块集成	精度	Sony 6000 模块集成
	精度	精度
	精度	24mm
	精度(g)	135g

